

製品名

PDK-425CMX 関連金具
天吊金具

型番

PDK-5012

仕様

外形寸法	1022(W)×1062(H)×300(D)mm (PDP-425CMXを水平に設置した時)			
質量	14.5kg (金具のみ) 45.0kg (金具+プラズマディスプレイ<PDP-425CMX使用時>)			
調整角度範囲	水平～下向き25°、左右45° ずつ			
材質	一般構造用鋼管 (STKM-R)、STK、SPHC			
処理	半艶消し黒塗装 (パイオニアオリジナルカラー)			
構成部品	PDP用ブラケット	× 1	型紙 (中の梱包材に印刷)	× 1
	M8ツバ付ボルト	× 6	取扱説明書	× 1
	プラス穴付六角座付Sタイトねじ	× 4	取付業者連絡書	× 1
	ホールカバー	× 1		

※金具を天井に固定するねじ類は、設置する部分の強度や材質により異なりますので別途ご用意ください。

☆使用温度条件

・周辺温度条件：0～40℃

☆上下反転取り付け時使用温度条件 (*1,*2)

・周辺温度条件：0～40℃

・その他条件：セットと壁面のクリアランスを十分 (300mm 以上) とってください。

☆スピーカー (PDP-S44-LR) 取り付け時使用温度条件

・周辺温度条件：0～40℃

*1 この設置ではインテグレートモードでの設定・調整が必要です。「FAN CONTROL」を「MAX」に設定してください。

*2 INPUT 2 を選択している場合は周辺温度条件：0～35℃で、入力対応信号は1280×1024 (60Hz) までで使用してください。

寸法図 (単位: mm)

<PDP-425CMX使用時>

