

- ・ 設定ファイル


テンプレートファイル	パラメータ
H264 HD High Quality Video 1920x1080 59.94i.mps	※各パラメータに関しては、 「HD-V9000 用 コンテンツ制作マニュアル」に掲載されています。
H264 HD Long Time Video 1920x1080 59.94i.mps	
H264 HD Standard 1920x1080 59.94i.mps	
MPEG-2 HD High Quality Video 1920x1080 59.94i.mps	
MPEG-2 HD Long Time Video 1920x1080 59.94i.mps	
MPEG-2 HD Standard 1920x1080 59.94i.mps	
MPEG-2 SD Video 720x480 59.94i.mps	

## ■ 1 ファイルのダウンロード


- ・ 設定ファイルダウンロードをクリックし、ZIP 形式の圧縮ファイルをダウンロードします。
- ・ ダウンロードした圧縮ファイルを、デスクトップに解凍します。

## ■ 2 設定ファイルのインポート


- ・ MainConcept Reference 1.6 を起動します。
- ・ メニューバー <Windows> → <Preset Manager> を開きます。




- ・ Preset Manager ウィンドウの「Import」ボタンをクリックします。



- ・ 出力ファイルフォーマット設定ファイルを選択し、「開く」 ボタンをクリックします。




- ・ Preset Manager ウィンドウに設定ファイルが読み込まれました。
- ・ エンコードの際に、「Preset」で設定が選択可能となりました。
- ・ 「Close」をクリックし、Preset Manager を終了させます。




### ■ 3 Preset によるファイルの出力

- ・ Main 画面内の Output > Preset よりインポートした設定ファイルを選択します。



- ・ Preset に設定ファイル名が表示されれば設定完了です。



- ・ Start Transcoding ボタンクリックでエンコードが開始されます。

