


お詫びと訂正

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

「取扱説明書」の記載内容に一部誤りがございました。謹んでお詫びし、下記の通り訂正をさせていただきます。

	訂正 1	訂正 2
対象機種	AVIC-ZH0999LS/VH0999S/ZH0999WS/ZH0999S/ ZH0999L/VH0999/ZH0999W/ZH0999/ ZH0777W/ZH0777	AVIC-ZH0999LS/VH0999S/ZH0999WS/ZH0999S/ ZH0999L/VH0999/ZH0999W/ZH0999
該当箇所	取扱説明書（9 ページ）	取扱説明書（87 ページ、95 ページ）
記載項目	ユーザーズガイド（ケータイ版）QR コード	ミュージッククルーズチャンネルのトラックアップ可能回数
誤		ミュージッククルーズチャンネルは、1 チャンネルにつき 1 日 5 回までトラックアップが可能です。
正		ミュージッククルーズチャンネルは、1 日 5 回までトラックアップが可能です。



ウーファー / トゥイーターの接続 (バイアンプ接続) に関するご注意

—必ず車のバッテリーの⊖端子を外してから接続してください—

対象機種：AVIC-ZH0999LS/VH0999S/ZH0999WS/ZH0999S/ZH0999L/VH0999/ZH0999W/ZH0999

該当箇所：取付説明書 16 ページ

本機のフロントスピーカー出力、リアスピーカー出力を別売のバイアンプ接続対応のパイオニア製セパレート 2 ウェイスピーカー (TS-V172A、TS-C1720A II など) にバイアンプ接続できます。

クロスオーバーネットワークを利用して、ウーファー、トゥイーターとバイアンプ接続することで、フロントシートでより高音質な音楽再生を実現できます。また、バイアンプ接続に応じた各種設定が可能です。

サイバーナビのフロントスピーカー出力を組み合わせるスピーカー付属のクロスオーバーネットワークのウーファー入力に、リアスピーカー出力をトゥイーター入力に接続します。

サイバーナビ	左右	コード色	極性	クロスオーバーネットワーク
フロントスピーカー出力	左側	白	(+)	ウーファー入力
		白 / 黒	(-)	
	右側	灰	(+)	
		灰 / 黒	(-)	
リアスピーカー出力	左側	緑	(+)	トゥイーター入力
		緑 / 黒	(-)	
	右側	紫	(+)	
		紫 / 黒	(-)	

※ 2D ワイドモデル AVIC-ZH0999WS/ZH0999W には、別売の電源ケーブル「RD-N001」と別売の配線キット等をご使用ください。ラージサイズモデル AVIC-ZH0999LS/ZH0999L には別売のラージサイズメインユニット用取付キット同梱の電源ケーブルは使用せず、別売の電源ケーブル「RD-N001」と別売の配線キット等を購入してお使いください。なお、TS-V172A との接続に際しては、一般に市販されているスピーカーケーブルおよびギボン端子などの接続端子を別途ご購入してお使いください。

※ バイアンプ接続する際には、クロスオーバーネットワークの端子金具の取り外しなどが必要な場合があります。組み合わせるスピーカー付属の取扱説明に関する記載でご確認ください。