

News Release

報道資料

2006年1月24日

東北パイオニア株式会社

「ドルビーヘッドホン」技術搭載、音質・使い勝手が向上した デジタルコードレスサラウンドヘッドホン「SE-DIR800C」を発売！

型番	発売日	企画台数	希望小売価格
「SE-DIR800C」	2月中旬	3000台/月	オープン



東北パイオニア株式会社(本社:山形県天童市 代表取締役社長:塩野俊司)は、デジタルサラウンドコードレスヘッドホン「SE-DIR800C」を2月中旬に発売いたします。

DVDソフトや、デジタル放送の普及、拡大にともない、ホームシアター市場が加熱する最中、高音質サラウンドでの鑑賞がますます求められております。しかし、住居環境等の都合により、満足のできる音質を大音響で楽しむことが難しい実態があります。そこで大変ご好評頂きました、当社のSE-DIR800Cの音質、使い勝手を向上させた、高音質デジタルコードレスサラウンドヘッドホン「SE-DIR800C」を発売いたします。

当社の上位機種「SE-DIR2000C」にも搭載し、市場から高く評価されている「ドルビーヘッドホン」技術を採用し、その開発で培ったノウハウを活かし、音質は更に進化しました。クラス最軽量 約250gのコンパクトサイズのヘッドホン部に、ご要望の多かったオートパワーオフ機能を追加。トランスミッター本体部は、普及の進むデジタル放送のサラウンドフォーマットAACに対応。また、高性能48bitプロセッシングDSP搭載。より手軽に迫力のサラウンドを体感できます。

<主な特長>

サイズは、スリム&コンパクト

約 20 cm × 10 cm × 5 cm のサイズで、縦置き、横置きレイアウトフリーのスリムなトランスミッター。
クラス最軽量の約 250 g のコンパクトな密閉型ヘッドホン。



縦置き



横置き

機能は、ユーザーフレンドリー

ヘッドホン : 電源の切り忘れを防止するため、電源を入れてから 3 時間後に自動で電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しました。ファブリックイヤーパッドを採用し、長時間の装着も快適

トランスミッター : Dolby Digital、DTS はもちろんのこと、AAC、PCM(32 KHz、44.1 KHz、48 KHz) のデコードに対応し、デジタル放送、DVD 鑑賞、ゲームにも最適。入力から伝送までのフルデジタル処理で音質の劣化がありません。わずらわしさの無いコードレスヘッドホンで、ロスレス & ノイズレスで高音質をお楽しみ頂けます。お好みのワイヤードヘッドホンもご使用頂けるステレオミニプラグ入力を前面に備えております。

性能は、ハイクオリティ

ヘッドホン : 40 mm の大型高性能ユニット内蔵で、広帯域をカバー。

トランスミッター : 48 bit プロセッシング DSP 搭載で、クリアな音質を実現。

同時発売の増設用ヘッドホン『「DHP800C」メーカー希望小売価格(税込)19,950 円』で、複数使用が可能です。

【用語解説】

ドルビーヘッドホンとは

最新の音響技術を生み出し続けるドルビーラボラトリーズが、ヘッドホンのために開発したサラウンドシステムです。当社は、ヘッドホンでも映画館さながらの臨場感を再現するため、本技術を搭載。2ch ヘッドホンでありながら、通常ヘッドホンを使用した際に感じる耳元や頭の中で音が鳴るような不自然さをなくし、いくつものスピーカーを部屋に置いたような自然なサラウンド感が楽しめます。多チャンネル分のスピーカーで聴く場合と同質の成分を左右の耳で聞くことができるため、長時間でも疲れのない自然でリアルなサラウンドを楽しむことができます。

主な仕様

ヘッドホン部 SE-DHP800

型式 密閉型ダイナミックヘッドホン

使用ユニット 40 mm

再生周波数帯域 12～22 000 Hz

電源 DC 2.4 V (充電式ニッケル水素電池×2)

またはDC 3 V (単3形乾電池×2)

質量 約 250 g (電池含まず)

連続使用時間

約 20 時間 (付属ニッケル水素充電電池フル充電時)

約 29 時間 (単3形アルカリ乾電池使用時)

約 11 時間 (単3形マンガン乾電池使用時)

トランスミッター部 TRE-D800

再生可能フォーマット

ドルビーデジタル (サラウンドEXを含む)

ドルビープロロジックII

DTS (DTS-ESを含む)

MPEG-2 AAC

PCM (Fs=32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz)

サラウンド機能 DOLBY HEADPHONEモード : DH1, DH2, DH3, OFF

DOLBY PRO LOGICIIモード : AUTO, MOVIE, MUSIC, OFF

入力端子 デジタル 光角型×1、同軸型×1

アナログ ステレオRCAピンジャック×1

出力端子 ヘッドホン出力端子×1 (3.5 mm)

電源 DC 9 V 800 mA (付属ACアダプター)

外形寸法(mm) 209(W)×50(H)×104(D)

質量 約 520 g

付属品

ACアダプター×1

光デジタルケーブル (角型 1.5 m) ×1

専用充電式ニッケル水素電池 (単3形) ×1

縦置き用スタンド

一般仕様

伝送方式 非圧縮デジタル赤外線伝送

伝送帯域 12～22 000 Hz

赤外線到達距離 正面 8 m

* Dolby、ドルビー、Pro Logic、AAC及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

* DTS、DTS-ES は Digital Theater Systems Inc.の商標です。

< この件に関するお問い合わせ >

東北パイオニア株式会社 広報部 長澤

: 023-654-9198 Fax: 023-654-9526