

TS-F1730S/XAJP THF5655-A/CN

この製品は、別売のTS-F1730S-XAJPとセットで販売されています。TS-F1730S-XAJPの仕様は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

項目	仕様
型式	TS-F1730S-XAJP
電源	12V DC
消費電力	160W (MAX)
出力	2x 80W (RMS)
周波数特性	20Hz - 20kHz
感度	90dB (1W/1m)
インピーダンス	4Ω
端子	2x 4pin (RCA)
付属品	取付キット、取付説明書



取付方法A: 取付キットを使用して、ドアパネルにスピーカーを埋め込みます。取付後は、ドアパネルを元の位置に戻します。

TS-F1730S FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER 17 cm SEPARATE TWO WAY

**INPUT 160W MAX.**

出力特性曲線 (2V)

性能表

最大出力 (RMS)	160 W
最大出力 (MAX)	320 W
感度 (1W/1m)	90 dB
インピーダンス	4 Ω
端子	2 x 4pin (RCA)

取付キットの構成要素

- 取付キット (取付説明書、取付ビス、取付ワッシャー)
- 取付ワッシャー (取付ビス、取付ワッシャー)
- 取付ワッシャー (取付ビス、取付ワッシャー)

**Just Fit For**

TOYOTA SUBARU MITSUBISHI MAZDA HONDA SUBARU DAIHATSU SUZUKI

取付キットの構成要素

- 取付キット (取付説明書、取付ビス、取付ワッシャー)
- 取付ワッシャー (取付ビス、取付ワッシャー)
- 取付ワッシャー (取付ビス、取付ワッシャー)

取付方法B: 取付キットを使用して、ドアパネルにスピーカーを埋め込みます。取付後は、ドアパネルを元の位置に戻します。

**carrozzeria**

**TS-F1730S**

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER 17 cm SEPARATE TWO WAY

**INPUT 160W MAX.**

取付キットの構成要素

- 取付キット (取付説明書、取付ビス、取付ワッシャー)
- 取付ワッシャー (取付ビス、取付ワッシャー)
- 取付ワッシャー (取付ビス、取付ワッシャー)

**Just Fit For**

TOYOTA NISSAN MITSUBISHI MAZDA HONDA SUBARU DAIHATSU SUZUKI

取付方法A: 取付キットを使用して、ドアパネルにスピーカーを埋め込みます。取付後は、ドアパネルを元の位置に戻します。

**Pioneer**

**carrozzeria**

**TS-F1730S**

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER 17 cm SEPARATE TWO WAY

**INPUT 160W MAX.**

取付キットの構成要素

- 取付キット (取付説明書、取付ビス、取付ワッシャー)
- 取付ワッシャー (取付ビス、取付ワッシャー)
- 取付ワッシャー (取付ビス、取付ワッシャー)

**Just Fit For**

TOYOTA NISSAN MITSUBISHI MAZDA HONDA SUBARU DAIHATSU SUZUKI

取付方法B: 取付キットを使用して、ドアパネルにスピーカーを埋め込みます。取付後は、ドアパネルを元の位置に戻します。