carrozzeria
TS-C1630Ⅱ
FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
16 cm COAXIAL TWO WAY
Hi-Res AUDIO
OPEN & SMOOTH
Pioneer

INPUT 160W MAX.
Just Fit For
TOYOTA NISSAN MITSUBISHI MAZDA HONDA
ISUZU SUBARU DAIHATSU SUZUKI

●配線のご注意とお願い
スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（＋、－）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

●アフターサービスについて
1. 保証書について
ご購入時には保証書にお買い求めの販売店舗の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、（車検証入れなどに入れて）大切に保管してください。保証書に所定事項の記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はお買い上げ後1年間となっております。なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

2. アフターサービスについて
万一、故障の生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の製品の修理・お取扱い・組立てなどの一般的なご相談は、お買い求めの販売店様または修理受付窓口にご相談ください。修理ご依頼の際は、お買い求めの販売店様または修理受付窓口にご相談ください。保証期間経過後の修理につきましては、お買い求めの販売店様または修理受付窓口にご相談ください。なお、本製品は持込み商品のため出張修理は承っておりません。引取り修理サービスをご利用ください。（お車から取外していただいた状態での引取りとなります。また送料はお客様ご負担となります。）弊社修理拠点への持込みは、商品をお車から取外した状態で承ります。なお、修理・点検時における本製品の運搬からの脱着費用の負担、および脱着作業は承っておりません。（保証期間内含む）、販売店様、または取付店様にご相談ください。

carrozzeria
TS-C1630Ⅱ
FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
16 cm COAXIAL TWO WAY
Hi-Res AUDIO
OPEN & SMOOTH
Pioneer

INPUT 160W MAX.
Just Fit For
TOYOTA NISSAN MITSUBISHI MAZDA HONDA
ISUZU SUBARU DAIHATSU SUZUKI

●配線のご注意とお願い
スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（＋、－）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

●アフターサービスについて
1. 保証書について
ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、（車検証入れなどに入れて）大切に保管してください。保証書に所定事項の記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はお買い上げ後1年間となっております。なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

2. アフターサービスについて
万一、故障の生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の製品の修理・お取扱い・組立てなどの一般的なご相談は、お買い求めの販売店様または修理受付窓口にご相談ください。修理ご依頼の際は、お買い求めの販売店様または修理受付窓口にご相談ください。保証期間経過後の修理につきましては、お買い求めの販売店様または修理受付窓口にご相談ください。なお、本製品は持込み商品のため出張修理は承っておりません。引取り修理サービスをご利用ください。（お車から取外していただいた状態での引取りとなります。また送料はお客様ご負担となります。）弊社修理拠点への持込みは、商品をお車から取外した状態で承ります。なお、修理・点検時における本製品の運搬からの脱着費用の負担、および脱着作業は承っておりません。（保証期間内含む）、販売店様、または取付店様にご相談ください。

●配線のご注意とお願い
スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（＋、－）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

修理についてのご相談窓口
修理受付窓口　　受付時間、よくあるお問い合わせなどはホームページをご確認ください
■修理受付サイト
https://pioneer.jp/rd/support/purpose/repair/
■電話（固定電話から）　0120-5-81028（無料）
【携帯電話・PHSから】　050-3820-7550（IP電話・有料）
まとは 0570-037-602（ナビダイヤル・有料）
■ファックス　0120-5-81029（無料）

商品についてのご相談窓口
カスタマーサポートセンター　●商品のご購入や設置、故障のどちらのご相談窓口およびカタログの記載内容に関するご質問について
※記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのでお客様サポートサイトにご活用ください。
■お客様サポートサイト
https://pioneer.jp/rd/support/
■商品についてよくあるお問い合わせ(FAQ)
https://pioneer.jp/rd/support/faq/
■電話（カーオーディオ／カーナビゲーション商品）
※受付時間はお客様サポートサイトでご確認ください。
【固定電話から】　0120-944-111（無料）
【携帯電話・PHSから】　050-3820-7550（IP電話・有料）
まとは 0570-037-602（ナビダイヤル・有料）
■ファックス　0570-037-602（ナビダイヤル・有料）
※番号をよくお確かめのうえおかけいただきますようお願いいたします

令和2年10月現在　記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

お客様登録のお願い
商品をご購入いただいたお客様には、お客様登録・商品登録をお願いしております。
パイオニアホームページ（インターネット）にて登録を承っております。
「カーユーズ」ページにてご登録ください。
https://car-users.pioneer.jp/

TS-C1630Ⅱ

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
16 cm COAXIAL TWO WAY

- 車室内の空間感等と臨場感を演出すべく当社独自の"OPEN & SMOOTH"コンセプトを踏襲し、ハイレゾ対応による音楽の生々しさを表現
  可聴帯域を超えた超高域の再生を可能にした「アルミニウム合金バランスドドームトゥイーター」を採用
  解像度向上のために低歪みにこだわり、高剛性としなやかさを両立させた「トワロン*アラミドファイバーコーン」*を採用
- 不要な共振を分散・低減する、高剛性6本V字リブ構造「アルミダイキャストフレーム」を採用
- 低クロスオーバーカットと取付性を考慮した専用インライン「クロスオーバーネットワーク」を採用

※トワロン*はテイジン・アラミドB.V.の登録商標です

INPUT 160W MAX.

● ワンタッチ接続アダプター付属

Just Fit For
TOYOTA NISSAN MITSUBISHI MAZDA HONDA
ISUZU SUBARU DAIHATSU SUZUKI

Woofer	∅160 mm 2-Layer Aramid Fiber Cone
Tweeter	∅29 mm Aluminum alloy Balanced Dome
Max.Music Power	160 W
Nominal Power	45 W
Impedance	4 Ω
Sensitivity	89 dB
Frequency Response	35 Hz–64 000 Hz
取扱説明書	付属

総質量　1.86 kg
1 組入
XIJP
Ref:

保証書在中　販売店様の印を必ず押してください。



箱 ダンボール　緩衝材、袋　無鉛 はんだ採用

T4988028496806

PIONEER CORPORATION

TS-C1630Ⅱ

INPUT 160W MAX.

カーステレオ用埋込型スピーカー
16 cmコアキシャル2ウェイ

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

● 破損防止のためのご注意とお願い

本スピーカーを取扱う際、トゥイーター部を持ったり回転させたりしないでください。破損する恐れがあります。

⚠ 注意
トゥイーターのプロテクター内に指を入れたり振動板に触れたりすることは絶対にしないでください。
思わぬケガをしたり故障の原因となることがあります。

● 適合車種表（令和3年7月現在）

本製品のみで取付け可能な車種を記載しています。この車種表以外の車種については「車種別JUST FIT Web版（ＰＣ／スマートフォン用）」をご確認ください。

メーカー	車　種	年　式	フロントドア 本製品のみで取付可	フロントドア 高音質インナーバッフル使用時	リアドア 本製品のみで取付可	リアドア 高音質インナーバッフル使用時
ダイハツ	アトレーワゴン	H29/11～現在	○	—	—	—
	アトレーワゴン	H19/9～H27/4	○※	—	—	—
	ウェイク	H26/11～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○（後席側面）	ＵＤ－Ｋ６１９（後席側面）
	キャスト アクティバ	H27/9～Ｒ２/３	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	キャスト スタイル	H27/9～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	キャスト スポーツ	H27/10～Ｒ２/３	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	コペン ＧＲ ＳＰＯＲＴＳ	Ｒ１/10～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	—	—
	コペン ローブ／エクスプレイ	H26/6～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	—	—
	タフト	Ｒ２/６～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	タント（カスタム含む）	Ｒ１/７～現在	○	—	○（後席側面）	ＵＤ－Ｋ６１９（後席側面）
	タント（カスタム含む）	H25/10～Ｒ１/７	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○（後席側面）	ＵＤ－Ｋ６１９（後席側面）
	タント エグゼ（カスタム含む）	H21/12～H26/９	○	ＵＤ－Ｋ６１９	—	—
	トール	H28/11～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○（後席側面）	ＵＤ－Ｋ６１９（後席側面）
	ハイゼット カーゴ	H27/11～現在	○※	—	—	—
	ハイゼット キャディー	H26/６～Ｒ３/３	○	ＵＤ－Ｋ６１９	—	—
	ブーン	H28/４～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ミラ（カスタム含む）	H18/12～H30/２	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ミラ イース	H29/５～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ミラ イース	H23/９～H29/５	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ミラ ココア	H21/８～H30/２	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ミラ トコット	H30/６～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ムーヴ（カスタム含む）	H26/12～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ムーヴ（カスタム含む）	H24/12～H26/12	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ムーヴ キャンバス	H28/９～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○（後席側面）	—
	ムーヴ コンテ（カスタム含む）	H20/８～H26/７	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ロッキー	Ｒ１/11～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９

メーカー	車　種	年　式	フロントドア 本製品のみで取付可	フロントドア 高音質インナーバッフル使用時	リアドア 本製品のみで取付可	リアドア 高音質インナーバッフル使用時
トヨタ	タウンエース バン	H20/２～現在	○			
	タンク	H28/11～Ｒ２/９	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○（後席側面）	ＵＤ－Ｋ６１９（後席側面）
	パッソ	H28/４～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９

メーカー	車　種	年　式	フロントドア 本製品のみで取付可	フロントドア 高音質インナーバッフル使用時	リアドア 本製品のみで取付可	リアドア 高音質インナーバッフル使用時
トヨタ	ピクシス スペース	H23/９～H28/７	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ピクシス バン	H27/12～現在	○※	—	—	—
	ピクシス メガ	H27/７～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○（後席側面）	ＵＤ－Ｋ６１９（後席側面）
	ライズ	Ｒ１/11～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ライトエース バン	H30/２～Ｒ２/６	○	—	—	—
	ルーミー	H28/11～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○（後席側面）	ＵＤ－Ｋ６１９（後席側面）

メーカー	車　種	年　式	フロントドア 本製品のみで取付可	フロントドア 高音質インナーバッフル使用時	リアドア 本製品のみで取付可	リアドア 高音質インナーバッフル使用時
スバル	サンバー バン	H27/11～現在	○※	—	—	—
	ジャスティ	H28/11～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○（後席側面）	ＵＤ－Ｋ６１９（後席側面）
	ステラ（カスタム含む）	H26/12～現在	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ステラ（カスタム含む）	H23/５～H26/12	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	プレオ セダン（カスタム含む）	H22/４～H30/２	○	ＵＤ－Ｋ６１９	○	ＵＤ－Ｋ６１９
	ルクラ（カスタム含む）	H22/４～H27/３	○	ＵＤ－Ｋ６１９	—	—

メーカー	車　種	年　式	フロントドア 本製品のみで取付可	フロントドア 高音質インナーバッフル使用時	リアドア 本製品のみで取付可	リアドア 高音質インナーバッフル使用時
スズキ	エブリイ	H27/２～現在	—	ＵＤ－Ｋ５２６／ＵＤ－Ｋ６１６	—	—
	エブリイワゴン	H27/２～現在	—	ＵＤ－Ｋ５２６／ＵＤ－Ｋ６１６	—	—
	ジムニー／ジムニーシエラ	H30/７～現在	—	ＵＤ－Ｋ１２４	—	—
	スペーシア（カスタム、カスタムＺ含む）	H28/12～H29/12	—	ＵＤ－Ｋ５２６／ＵＤ－Ｋ６１６	—	—
	スペーシア（カスタム含む）	H25/３～H28/12	—	ＵＤ－Ｋ５２６／ＵＤ－Ｋ６１６	—	—
	ソリオ（バンディット含む）	Ｒ２/12～現在	—	ＵＤ－Ｋ５２６／ＵＤ－Ｋ６１６	—	ＵＤ－Ｋ５２６／ＵＤ－Ｋ６１６（リアサイド）
	ソリオ（バンディット含む）	H27/８～Ｒ２/12	—	ＵＤ－Ｋ５２６／ＵＤ－Ｋ６１６	—	ＵＤ－Ｋ５２６／ＵＤ－Ｋ６１６（リアサイド）

※は、16 cm スピーカー付車の場合に限ります

● 適合車種、取付けに関する詳細情報については「カロッツェリア車種別JUST FIT Web版（ＰＣ／スマートフォン用）」にて詳細情報をご確認ください。

適合車種は600車種以上。
URL：https://pioneer.jp/ja/carrozzeria/support/justfit/

● 仕　様

- 再生方式 …… コアキシャル2ウェイ
- スピーカー仕様
  - ウーファー …… 口径∅160 mm、耐水スピーカー、2層構造「トワロン*アラミドファイバーコーン」*、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット：210 g
  - トゥイーター …… ∅29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリエステルエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、磁性流体使用（磁気回路）、ネオジウムマグネット：3 g
- インピーダンス …… 4 Ω
- 出力音圧レベル …… 89 dB
- 再生周波数帯域 …… 35 Hz–64 000 Hz
- 瞬間最大入力 …… 160 W
- 定格入力 …… 45 W
- 質量（付属品を含む1個） …… 0.79 kg
- 総質量（梱包材を含む2個） …… 1.86 kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※トワロン*はテイジン・アラミドB.V.の登録商標です

© PIONEER CORPORATION 2021
MADE IN VIETNAM
パイオニア株式会社　〒113-0021　東京都文京区本駒込2-28-8　文京グリーンコート

TS-C1630Ⅱ/XIJP　THF6109-A/VI