Pioneer

TS-H100-NV
FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
87 mm COAXIAL TWO WAY

専用スピーカー

NOAH VOXY

For TOYOTA

carrozzeria

INPUT 100W MAX.

carrozzeria

For TOYOTA

NOAH/VOXY

専用スピーカー

TS-H100-NV

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
87 mm COAXIAL TWO WAY

Pioneer

INPUT 100W MAX.

carrozzeria

For TOYOTA

NOAH/VOXY

専用スピーカー

TS-H100-NV

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
87 mm COAXIAL TWO WAY

- トゥイーター部のみに角度を付けた「クロスアキシャル機構」とスピーカー本体を物理的に傾斜させる「スラント機構スペーサー」により乗車席側と中央側に向けて傾斜をつけることで、中高域の指向性を大きく向上
  フロントガラスへの音の反射を軽減し、最適な音場とクリアで繊細なサウンドを実現
- 車体とスピーカーの隙間をなくし、音の回り込みをシャットアウトする「フレア形状グリルフレーム」
  音の回り込みを防ぐだけでなく、スピーカーから放出された音がフレア形状のグリルフレームを通ることで、
  クリアな音をスムーズに乗車席に届けることが可能
- ノア/ヴォクシーの純正システムに合わせて設計された「専用クロスオーバーネットワーク」



出力音圧周波数特性　入力電圧 2 V

※ネットワーク各1:2スピーカーシステム用 / 4スピーカーシステム用
それぞれに専用チューニングを施しておりますので特性が異なります

INPUT 100W MAX.

音響チューニングスペーサー付属
ワンタッチ接続コネクター付属

NOAH/VOXY
専用スピーカー

Woofer	Ø87 mm IMCC	総質量　1.55 kg
Tweeter	Ø29 mm Balanced Dome	
Max. Music Power	100 W	
Nominal Power	20 W	1 組入
High Pass Filter(HPF)	Cut Off Frequency≧2 000 Hz −6 dB/oct. ※6スピーカーシステム用	
	Cut Off Frequency≧460 Hz −6 dB/oct. ※12スピーカーシステム用	XIJP
Impedance	4 Ω	
Sensitivity	86 dB	
Frequency Response	200 Hz ～ 58 000 Hz	Ref:
取扱説明書	付属	

保証書在中　販売店様の印を必ず押してください。

PIONEER CORPORATION

T4988028515026

TS-H100-NV

INPUT 100W MAX.

カーステレオ用埋込型スピーカー
87 mmコアキシャル2ウェイ

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明書と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

ノア／ヴォクシー車種専用パッケージの特長

● トゥイーター部のみに角度を付けた「クロスアキシャル機構」とスピーカー本体を物理的に傾斜させる「スラント機構スペーサー」により乗車席側と中央側に向けて傾斜をつけることで、中高域の指向性を大きく向上。
フロントガラスへの音の反射を軽減し、最適な音場とクリアで繊細なサウンドを実現。



● 車体とスピーカーの隙間をなくし、音の回り込みをシャットアウトする「フレア形状グリルフレーム」
音の回り込みを防ぐだけでなく、スピーカーから放出された音がフレア形状のグリルフレームを通ることで、クリアな音をスムーズに乗車席に届けることが可能。

● ノア／ヴォクシーの純正システムに合わせて設計された「専用クロスオーバーネットワーク」

● 破損防止のためのご注意とお願い
本スピーカーを取扱う際、トゥイーター部を持ったり回転させたりしないでください。
破損する恐れがあります。

⚠ 注意
トゥイーターのプロテクター内に指を入れたり振動板に触れたりすることは絶対にしないでください。
思わぬケガをしたり故障の原因となることがあります。

● 取付適合車種表（令和５年３月現在）

メーカー	適合車種（年式）	取付場所
トヨタ	ノア（令和４年１月～現在） １２スピーカー付車／６スピーカー付車 ※ダッシュボード（インストルメントパネル）にスピーカーグリルのない４スピーカー付車は除く ※ディーラーオプションのダブルトゥイーターシステム車は除く	ダッシュボード
	ヴォクシー（令和４年１月～現在） １２スピーカー付車／６スピーカー付車 ※ダッシュボード（インストルメントパネル）にスピーカーグリルのない４スピーカー付車は除く ※ディーラーオプションのダブルトゥイーターシステム車は除く	

● 仕　様

- 再生方式 …… コアキシャル２ウェイ
- スピーカー仕様
  - ウーファー …… 口径φ87 mm
    耐水スピーカー
    特殊耐熱ボイスコイル
    ストロンチウムマグネット：127 g
  - トゥイーター …… φ29 mm バランスドドームトゥイーター
    ＰＩダイアフラム
    特殊耐熱ボイスコイル
    磁性流体使用（磁気回路）
    ネオジウムマグネット：3 g
- インピーダンス（ネットワーク接続） …… 4 Ω
- 出力音圧レベル …… 86 dB
- 再生周波数帯域 …… 200 Hz ～ 58 000 Hz
- 瞬間最大入力（ネットワーク接続） …… 100 W
- 定格入力（ネットワーク接続） …… 20 W
- 質量（付属品を含む１個） …… 0.56 kg
- 総質量（梱包材を含む２個） …… 1.55 kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

①グリル（R）	×1	⑥変換コネクター	×2
②グリル（L）	×1	⑦取付ネジ（φ4 mm×8 mm）	×4
③スペーサー（R）	×1	⑧取付ネジ（φ5 mm×10 mm）	×2
④スペーサー（L）	×1	⑨取付ネジ（φ5 mm×25 mm）	×2
⑤ネットワーク	×2	⑩防振パッキン	×1

© PIONEER CORPORATION　2023　MADE IN VIETNAM
パイオニア株式会社　〒113-0021　東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコート

TS-H100-NV/XIJP　THF6164-A/VI