Pioneer

Pioneer

TS-T930
SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø25 mm DUAL ARC RING TUNE-UP TWEETER

carrozzeria

INPUT 180W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

Hi-Res AUDIO

carrozzeria

TS-T930
SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø25 mm DUAL ARC RING TUNE-UP
TWEETER

Pioneer

Pioneer

TS-T930
SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø25 mm DUAL ARC RING TUNE-UP
TWEETER

carrozzeria

INPUT 180W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

Hi-Res AUDIO

Pioneer

THF6095-B/VI
THF6095-B/VI
THF6095-B/VI
THF6095-B/VI
THF6095-B/VI
THF6095-B/VI

TS-T930

INPUT 180W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø25 mm DUAL ARC RING TUNE-UP TWEETER

・可聴帯域を超える超高域再生を可能にした『φ25 mmアルミニウム合金製デュアルアークリングダイヤフラム』を新開発
　軽量高剛性のアルミニウム合金を採用することで正確なストロークと低歪み化を実現し、中域から超高域までの広帯域にわたりフラットな音響特性を獲得
・混変調歪みの原因となるサイドロープを低減し、周波数特性の乱れを補正する『アルミ削り出しイコライザー』を採用
・手軽にシステムアップできる専用ハイパスフィルターを付属



単位：mm



Tweeter	Ø25 mm Dual Arc Ring Type	総質量　0.57 kg
Max. Music Power	180 W [Equivalent To 4 Ω]	
Nominal Power	50 W [Equivalent To 4 Ω]	1 組入
	Cut Off Frequency:5 200 Hz −12 dB/oct. High Pass Filter(HPF)	
Impedance	6 Ω [With Network Connected]	XIJP
Sensitivity	88 dB	
Frequency Response	2 200 Hz~65 000 Hz	Ref:
取扱説明書	付属	

保証書在中　販売店様の印を必ず押してください。

PIONEER CORPORATION

:箱 ダンボール　:緩衝材、袋　無鉛はんだ採用

T4988028496745

TS-T930

INPUT 180W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

カーステレオ用置型スピーカー
φ25 mmチューンアップ
トゥイーター

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。

● 取付例



● 接続図

一般ドア用スピーカーとの組合せ



● 仕　様

・スピーカー仕様 …… φ25 mm デュアルアークリングトゥイーター
　アルミニウム合金ダイアフラム
　特殊耐熱ボイスコイル
　ネオジウムマグネット：18 g
・インピーダンス（ネットワーク接続）…… 6 Ω
・出力音圧レベル …… 88 dB
・再生周波数帯域 …… 2 200 Hz～65 000 Hz
・カットオフ周波数 …… 5 200 Hz　-12 dB/oct.
・瞬間最大入力（ネットワーク接続）…… 180 W（4 Ω換算値）
・定格入力（ネットワーク接続）…… 50 W（4 Ω換算値）
・質量（付属品を含む1個）…… 0.22 kg
・総質量（梱包材を含む2個）…… 0.57 kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品



© PIONEER CORPORATION　2021　MADE IN VIETNAM　パイオニア株式会社　〒113-0021　東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコート

TS-T930/XIJP　THF6095-B/VI