carrozzeria

UD-K531

高音質インナーバッフル
スタンダードパッケージ

SOUND ENGINEER

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージの効果

① MDF製インナーバッフル
スピーカーユニットの振動を受け止めるとともに、ドア内側鉄板の強度不足を補い、低域のレスポンスを向上します。



② 遮音クッション
サービスホールなどを通して回り込むスピーカー背面からの逆相音を遮へいして、特性の乱れを大幅に改善、中低域の再生をクリアにします。
※スピーカーフレーム外周に沿わせて丸く貼付けてください。

Pioneer

carrozzeria

クルマと音を知り尽くした音響パーツ

SOUND ENGINEER

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ

- スピーカーの振動をしっかり受け止め不要な共振を抑制。
  豊かな音楽再生を実現する、高剛性「MDF製インナーバッフル」
- スピーカー背面から回り込む逆相音を遮へいし、特性の乱れを大幅に改善。
  中低域の再生をクリアにする高品位「遮音クッション」

17cm
For TOYOTA, SUBARU
AUDI

UD-K531

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ

Pioneer

carrozzeria

UD-K531

高音質インナーバッフル
スタンダードパッケージ

SOUND ENGINEER

クルマと音を知り尽くした音響パーツ

クルマを音響空間として捉えると、ドアの強度不足・振動、音の干渉・反射など、オーディオ本来がもつ能力を発揮するには不利な要素が数多く存在します。この「サウンドエンジニア」は、クルマを知り尽くしたカロッツェリアが、長年にわたる経験と科学的な検証により、純正状態を可能な限り維持したまま、音質劣化の原因を効率的に取り除き、「誰でも簡単・確実に高音質化できる」ことを目指し、開発した音響パーツです。

低密度発泡「遮音クッション」の効果

スピーカー背面の逆相音を遮へいすることで、特性の乱れを大幅に改善します。



高性能制振塗料の採用

高剛性MDFに高性能制振塗料を塗布することで共振を抑制する優れた制振性を発揮します。スピーカー本来の性能を引き出し、さらなる音質向上を可能にします。



Pioneer

●アフターサービスについて
ご購入後の商品の修理・お取扱い（取付け・組合わせなど）のご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付窓口にご相談ください。

修理についてのご相談窓口
修理受付窓口　受付時間、よくあるお問い合わせなどはホームページをご確認ください
■修理受付サイト
https://jpn.pioneer/ja/support/purpose/repair/
■電話　【固定電話から】　0120-5-81028（無料）
　　【携帯電話から】　050-3097-9104（IP電話・有料）
■ファックス　0120-5-81029（無料）

商品についてのご相談窓口　●商品のご購入や取扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について
カスタマーサポートセンター
※記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのでお客様サポートサイトもご活用ください。
■お客様サポートサイト
https://jpn.pioneer/ja/support/
■商品についてよくあるお問い合わせ(FAQ)
https://faq2.jpn.pioneer/
■電話《カーオーディオ/カーナビゲーション商品》※受付時間はお客様サポートサイトでご確認ください。
【固定電話から】　0120-944-111（無料）
【携帯電話から】　050-3097-9332（IP電話・有料）
■ファックス　0120-105-680（無料）

<各窓口へお問い合せ時のご注意>
「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。携帯電話からは、IP電話をご利用ください。（通話料がかかります）正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので、発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
令和６年４月現在　記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

UD-K531

正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保管してください。お車への取付けは、必ずこの取扱説明と別刷りの「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。また、お車への取付けは、販売店様へご相談ください。
※本取扱説明の記載内容は、令和６年４月現在までの調査データに基づいております。調査後に車両変更や車種追加、もしくは適合商品の追加などで取付情報が変更になる場合がありますので、あらかじめご承知のうえ、本取扱説明をご利用ください。

作業手順

手軽に短時間で作業が可能です。

1. ドア内張りを取外します。(※1)
2. 純正スピーカーを取外し、スピーカー配線を外します。
   リベットよめの車両はリベットを外す必要があります。付属クロメート付の車両は、グロメットも外してお使下さい。
3. 本商品(①インナーバッフル)を付属の②取付ネジ、ワッシャー、④ナットで車両にしっかりと固定します。(※3、※4)
4. スピーカーを配線し(※2)、スピーカーに付属の取付ネジ(φ4 mm)およびワッシャーでスピーカーを取付けます。
5. スピーカーフレームの天面に付属の⑦遮音クッションを貼付けます。
   スピーカーのエッジにクッションが接触しないようご貼付けてください。
6. ドア内張りを元に戻します。

※1：ドア内張りの取外し方法は販売店様にご相談ください。尚、カロッツェリアカスタムフィットスピーカーには、代表車種の取外しマニュアルが付属してありますのでご参照ください。
※2：スピーカーに付属の取扱説明書をご確認の上、配線してください。
※3：純正スピーカー位置出し用の穴をインナーバッフルで塞ぐ場合は、付属の⑤防水シールで穴を塞いでください。
※4：「適合車種事例」注記※15の車種は、車両鉄板の変形防止のため、純正タッピンググロメットを取外した後、インナーバッフル取付面と車両鉄板のネジ締め固定部に生じた隙間部分に⑧スペーサーを貼付けてからインナーバッフルを取付けてください。

ご注意
・スピーカーを取付ける際、取付情報では取付可能であっても、車両の個体差により取付けた商品が車両側に干渉する場合があります。その場合は、別途内張り(グリル部の裏側など)の加工を行ってください。
・車種によっては、商品の取付け後、内張りなどにビビり音が発生する場合があります。その場合は、別途ビリ止めの対策を行ってください。ドアや後席側面などは、雨水が回りこむことがあるため、スピーカーの取付説明書にしたがってスピーカー付属のパッキンをウーファー部に取付けてください。弊社製スピーカーは防水タイプの仕様となっておりますが、車種によっては別途防水対策が必要な場合があります。特に、純正の防水カバーを外す必要がある時などは、確実に合わせて、万全な防水対策を行ってください。スピーカーを取付ける際、取付情報では取付可能であっても、その周囲に隙間が空く場合があります。その場合は、エア漏れ対策や防水対策を行ってください。取付けをする商品の取扱いおよび結線などについては、各商品に同梱の取付説明書をご覧ください。本品は耐水処理を施しておりますが、湿気などによりカビや腐食が発生する場合があります。

梱包品(本体・付属品)　①インナーバッフル：2 枚　②取付ネジ(M5 mm×25 mm)：6 本　③ナット(M5 mm)：6 個　④ワッシャー(M5 mm用)：6 枚　⑤バッフル用スペーサー：6 枚　⑥防水シール：2 枚　⑦遮音クッション：2 本

適合車種例

メーカー	適合車種	年式	取付場所	注記	適合スピーカー TS-Z06PRS	TS-V174S	TS-C1746S	TS-C1740S	TS-F1740II	TS-F1740S
トヨタ	GR86	R 3 /10～現在	ドア	※4　※7　※15	○	○	○	○	○	
	C-HR	H28/12～R 5 /7	リアドア		○	○	ー	○	○	
	RAV4	H31/4～現在	リアドア	※1	○	○	ー	○	○	
	アクア	R 3 /7～現在	リアドア	※1　※5　※15	○	○	ー	○	○	
	アルファード（ハイブリッド含む）	H27/1～R 1 /12	リアドア	※3　※11	○	○	ー	○	○	
	ヴィッツ	H26/4～R 2 /3	フロントドア	※3	△	△	ー	△	△	
			リアドア	※5	○	○	ー	○	○	
	ヴェルファイア（ハイブリッド含む）	H27/1～R 1 /12	リアドア	※3　※11	○	○	ー	○	○	
	ヴォクシー	R 4 /1～現在	リアドア	※1　※13	○	○	ー	○	○	
	エスクァイア	H26/10～R 3 /12	フロントドア	※9	○	○	ー	○	○	
			リアドア	※9	○	×	ー	○	○	
	エスティマ	H28/ 6～R 1 /10	フロントドア		○	○	ー	○	○	
	カローラ アクシオ（ハイブリッド含む）	H24/ 5～現在	フロントドア		△	×	ー	△	△	
			リアドア	※5	○	×	ー	○	○	
	カローラ クロス	R 3 /9～現在	リアドア	※1　※5　※15	○	○	ー	○	○	
	カローラ スポーツ	H30/ 6～R 1 /9	リアドア	※1　※5　※15	○	○	ー	○	○	
	カローラ ツーリング	R 1 /9～現在	リアドア	※1　※5　※15	○	○	ー	○	○	
	カローラ フィールダー（ハイブリッド含む）	H24/ 5～現在	フロントドア		△	×	ー	△	△	
			リアドア	※5	○	×	ー	○	○	
	クラウン ロイヤル/アスリート	H24/12～H30/ 6	フロントドア	※3　※6　※15	○	○	○	○	○	
			リアドア	※6　※15	○	○	ー	○	○	
	シエンタ	H27/ 7～R 4 /8	フロントドア		○	○	ー	○	○	
	ノア	R 4 /1～現在	リアドア	※1　※13	○	○	ー	○	○	
	ハリアー（ハイブリッド含む）	H25/12～R 2 /6	フロントドア	※3　※8	○	○	○	○	○	
			リアドア	※8	○	○	ー	○	○	
	プリウス	H27/ 1～R 5 /1	リアドア	※6	○	○	ー	○	○	
	プリウスPHV	H29/ 2～R 5 /3	リアドア	※5　※11	○	○	ー	○	○	
	プリウスα	H26/11～R 3 /3	リアドア		○	○	ー	○	○	
	マークX	H21/10～R 1 /12	フロントドア	※10　※15	○	○	○	○	○	
			リアドア	※10　※15	○	○	ー	○	○	
	ヤリス	R 2 /2～現在	リアドア	※1　※2　※5　※15	○	○	ー	○	○	
	ランドクルーザー・300	R 3 /8～現在	リアドア	※1　※12　※15	○	○	ー	○	○	
	ランドクルーザープラド	H21/ 9～R 6 /4	リアドア	※10　※15	○	○	ー	○	○	
スバル	XV	H29/ 5～R 5 /1	リアドア	※14	○	○	ー	○	○	
	インプレッサ	R 5 /4～現在	リアドア	※14	○	○	ー	○	○	
	クロストレック	R 5 /1～現在	リアドア	※14	○	○	ー	○	○	
	フォレスター	H30/ 7～現在	リアドア	※14	○	○	ー	○	○	

適合車種、取付けに関する詳細情報については「カロッツェリア車種別JUST FIT Web版（ＰＣ／スマートフォン用）」にて詳細情報をご確認ください。

適合車種は670車種以上
URL：https://pioneer.jp/ja/carrozzeria/support/justfit/

車種により取付方法や最新の適合情報が異なりますので、取付前に販売店様にご相談いただくか、上記JUST FIT Web版にて取付けに関する注意事項をご確認ください。

○：取付可
△：グリル裏円形リブにスピーカー取付ネジ頭、スピーカーフレームなどがわずかに当たるが取付可
×：取付不可

※1：スピーカーに付属の変換コネクターは使用不可のため、車両配線との接続には配線加工が必要
※2：インナーバッフルは前方寄りに取付ける
※3：純正トゥイーターまたはスコーカーを外すとドアスピーカー部には信号が流れないため、純正トゥイーターまたはスコーカーを使用しない場合には、配線コネクター部をバイパスさせる配線加工が必要
　なお、一部のスピーカーでは同梱のジャンパーコネクターが利用可能。
※4：6スピーカー付車の場合、ドアスピーカー用のアンプが別体のため、別売りのKJ-Y86JTの使用が必要
　6スピーカー付車の場合、※5を参照
※5：純正スピーカー付車の場合に可
※6：標準の6スピーカー付車の場合に可
※7：TS-C1746Sはスピーカー付車の場合に取付可
　ただし、トゥイーターの取付けには別売りのKJ-Y86JTに同梱のブラケットが必要
※8：JBLまたはBOSEサウンドシステム付車を除く
※9：メーカーオプションのパノラミックライブサウンドシステム付車を除く
※10：メーカーオプションのスーパーライブサウンドシステム付車を除く
※11：メーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステム付車を除く
※12：メーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステム付車（14スピーカー付）、および10スピーカー付車を除く
※13：メーカーオプションの12スピーカー付車を除く
※14：車両側のタッピンググロメットを取外してキットに付属のボルト/ナットで取付ける
　ボルト・ナットの両端などに防水対策が必要
※15：車両鉄板の変形防止のため、純正タッピンググロメットを取外した後、インナーバッフル取付面と車両鉄板ネジ締め固定部に生じた隙間部分に付属のスペーサーを貼り付けてからインナーバッフルを取付ける
※16：標準の6スピーカー付車の場合に可
※17：H20/12～H28/6設定メーカーオプションのパノラミックスーパーライブサウンドシステム付車を除く

T4988028522796

XCNJP
Ref.

:箱、緩衝材　:袋

・質量(付属品を含む)…… 0.38 kg
・総質量(梱包材を含む)…… 0.56 kg

パイオニア株式会社
〒113-0021　東京都文京区本駒込2-28-8　文京グリーンコート

©パイオニア株式会社 2024
MADE IN CHINA

UD-K531/XCNJP 01.E9171989

01.E9171989
01.E9171989
01.E9171989
01.E9171989
01.E9171989