

# carrozzeria

**INPUT 100W MAX.**

*Pioneer*

**OPEN &  
SMOOTH™**

## TS-F1010

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER / 10 cm COAXIAL TWO WAY

**Just Fit For**

TOYOTA HONDA MAZDA SUZUKI  
NISSAN MITSUBISHI SUBARU DAIHATSU

# TS-F1010

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER  
10 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT 100 W MAX.

## Just Fit For

TOYOTA HONDA MAZDA SUZUKI  
NISSAN MITSUBISHI SUBARU DAIHATSU

- ・車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、  
"OPEN & SMOOTH" コンセプトを導入
- ・優れた応答性と豊かな音楽再生を実現する高音質振動板 2層構造「IMXファイバーコーン」
- ・指向特性に優れ、中域から高域まで低歪みでクリアな再生を実現する「ロータリートウィーター（セミハードドームタイプ）」

# carrozzéria

# Pioneer



Woofers	Ø100 mm Cone	総質量 1.02 kg
Tweeter	Ø25 mm Dome Type	
Max. Music Power	100 W	1 組入
Nominal Power	20 W	
Impedance	4 Ω	Ref:
Sensitivity	89 dB	
Frequency Response	38 Hz~22 000 Hz	
取扱説明書	付属	

保証書在中 販売店様の印を必ず押してください。

[かんたん取付マニュアル付属](#)

PIONEER CORPORATION

# TS-F1010

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER  
10 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT 100 W MAX.


## Just Fit For

TOYOTA HONDA MAZDA SUZUKI  
NISSAN MITSUBISHI SUBARU DAIHATSU

- ・車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、  
"OPEN & SMOOTH" コンセプトを導入
- ・優れた応答性と豊かな音楽再生を実現する高音質振動板 2層構造「IMXファイバーコーン」
- ・指向特性に優れ、中域から高域まで低歪みでクリアな再生を実現する「ロータリートウィーター（セミハードドームタイプ）」

# carrozzéria

# Pioneer



## かんたん取付マニュアル対象車種リスト

トヨタ	bB (H12/2~H17/12)、ヴィッツ (H13/12~H14/12)、プラッツ (H13/12~H14/8)
	パッソ (H15/6~現在)
ホンダ	バモス (H11/8~現在)、ライフ (H10/10~H15/9)、ライフ・ダンク (H12/12~H15/9)
三菱	デリカ・スペースギア (H6/5~H19/1)、パジェロ (H3/1~H11/9)
スバル	ステラ (H18/8~現在)、スバルR2 (H15/12~現在)、プレオ (H10/10~現在)
マツダ	キャロル (H10/10~H14/4)
スズキ	Kei (H10/10~現在)、アルト (H14/4~H16/9)、ジムニー (H10/10~現在)
	ジムニーワイド (H10/1~H14/1)、スイフト (H12/2~H18/10)、ソリオ (H17/8~現在)
	ワゴンR (H10/10~H15/9)、ワゴンRソリオ (H12/12~H17/8)、ワゴンRプラス (H11/5~H12/12)
ダイハツ	ブーン (H16/6~現在)

※上記以外の対象車種については底面の適合車種リストをご覧ください。  
※車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。(平成21年10月現在)

PIONEER CORPORATION



箱



袋

無鉛  
はんだ採用

# TS-F1010

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER  
10 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT **100W** MAX.

## Just Fit For

TOYOTA HONDA MAZDA SUZUKI  
NISSAN MITSUBISHI SUBARU DAIHATSU

# carrozzeria

Pioneer

かんたん取付マニュアル付属



T4988028112430

Pioneer



かんたん取付マニュアル付属

# TS-F1010

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER  
10 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT **100W** MAX.

## Just Fit For

TOYOTA HONDA MAZDA SUZUKI  
NISSAN MITSUBISHI SUBARU DAIHATSU

# carrozzeria

THF5161-A/CN  
THF5161-A/CN  
THF5161-A/CN  
THF5161-A/CN  
THF5161-A/CN

### ●ご注意とお願い

真夏や真冬は、車内の温度が極度に変化していますので、車内を適温にご使用ください。故障の原因となることがあります。

### ●配線のご注意とお願い

スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（+、-）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

### ●アフターサービスについて

#### 1. 保証書について

ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、(車検記入等に入れて)大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はお買い上げ後1年間となっております。なお、当社はこのカースピーカーの補修性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。

#### 2. アフターサービスについて

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・取り扱いのご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付窓口にご相談ください。

### 修理についてのご相談窓口

#### 修理受付窓口

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)

■電話: ☎ 0120-5-81028 / 一般電話: 044-572-8100 ■ファックス: ☎ 0120-5-81029

沖縄サービス認定店(沖縄県のみ) <受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く)

■一般電話: 098-987-1120 ■ファックス: 098-987-1121

### 商品についてのご相談窓口

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター (全国共通フリーコール)

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)

■カーオーディオ/カーナビゲーション商品: ☎ 0120-944-111 / 一般電話: 044-572-8101

■ファックス: 044-572-8103

#### ■インターネットホームページ

: <http://pioneer.jp/support/>

(商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など)

<上記窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる☎フリーコールは、携帯電話

・PHSなどからは、ご使用になれません。

また【一般電話】は、携帯電話・PHSなどから

ご利用可能ですが、通話料がかかります。

あらかじめご了承ください。

平成21年11月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

# TS-F1010

INPUT **100W MAX.**

カーステレオ用埋込型スピーカー  
10 cmコアキシャル2ウェイ

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

### ●破損防止のためのご注意とお願い

本スピーカー取扱いの際、ツイーター部を持ち上げると破損する恐れがあるため、ツイーター部は、持たないでください。又、ツイーターを力いっぱい回転させると破損する恐れがあります。過度な力で回転させてください。(回転範囲は±150°です)



### ⚠ 注意

ツイーターのプロテクター内に指を入れたり振動板に触れたりすることは絶対にしないでください。思わぬ故障の原因となることがあります。

### ●適合車種リスト(平成21年10月現在)

場所の欄に記載しているアルファベットは、スピーカー取付時に使用する付属部品の組み合わせを表しています。スピーカー取付時に使用する部品については、付属の取扱説明書の使用付属品一覧を参照してください。

トヨタ		年 式		場 所	
車 種				ダッシュボード	リアドア
bB		H12/2～H17/12		(i)	
MR2		H 1/10～H13/10		(1)(2)(3)(a)	
アリスト		H 9/18～H18/11		(1)(2)(3)(a)(b)	
ヴェクサ		H14/12～H17/1		(1)(i)	
ヴィッツ		H13/12～H14/12		(1)(i)	
ヴェクサ		H11/1～H13/12		(1)(i)	
スターレット		H 8/1～H11/7		(1)(i)	
ソアラ		H 3/5～H13/4		(f)(フロントドア)(ii)(iv)	
ハイユースワゴン		H 5/18～H18/8		(v)(w)(w)	
ハイッ		H16/6～現在		(1)(ii)	
ブライ		H13/12～H14/8		(i)	
ブライ		H11/8～H13/12		(i)	

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。  
純正スピーカーが付いていない場合、取付できない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
※は、車種/グレードによって純正装着のオーディオシステムが特殊な場合、取付できない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。  
(i)は、車間配線を使用してスピーカーを交換する際は、純正フロントドアスピーカーへの配線を外す必要があります。  
(ii)は、純正ドアスピーカー付の場合、コンパインピーダンスが低くなります。純正ドアスピーカーの配線を外す必要があります。  
(iii)は、取付穴が浅く、周囲に隙間があります。  
(iv)は、純正12cmスピーカー取付時に取付穴が、フロントドアの純正ブラケットに取付けます。但し、2.5φ重(6スピーカー付車)に限ります。  
(v)は、純正ボクスのスピーカー付車を除きます。  
(vi)は、純正ブラケットと取付ネジは接着付されていますのでこじって外し、純正ブラケットのツメは、あたる部分のみ押し込んで取付けます。  
(vii)は、各スピーカーは、スピーカーフレームのクラック等を、純正スピーカーと同じになるように、反対向きに曲げて取付けます。純正ブラケットと取付ボスとの間に隙間があるので、スペーサーなどを挟んで取付けます。(viii)は、スピーカーの端子を後方向にして取付けます。

スバル		年 式		場 所	
車 種				ダッシュボード	リアドア
ステラ		H18/6～現在		(1)(i)	
スバルR2		H15/12～現在		(1)(i)	
アレオ		H10/10～現在		(1)(i)	

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。  
純正スピーカーが付いていない場合、取付できない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
(i)は、取付穴が完全に塞ぎず、周囲に若干隙間があります。

日産		年 式		場 所	
車 種				フロントドア	リアドア
モック		H17/6～H18/10		(1)	(i)
モック		H16/2～H18/2		(1)	(i)
モコ		H14/4～H16/2		(ii)	(ii)

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。  
純正スピーカーが付いていない場合、取付できない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
※は、別売取付キットを使用してください。但し、取付けは2点止めとなり、取付穴が完全に塞ぎず、周囲に若干隙間があります。  
上記は、純正ブラケット(10cm→12cmサイズ専用)に取付けます。また、純正スピーカーなしの場合、純正ブラケット取付穴の切取り加工が必要です。  
(i)は、純正スピーカーなしの場合、純正ブラケット取付穴の切取り加工が必要です。  
(ii)は、純正ブラケットに取付けます。但し、取付けが完全に塞ぎず、周囲に若干隙間があります。

ホンダ		年 式		場 所	
車 種				フロントドア	リアサイド
HR-V5ドア車		H11/7～H17/9		(1)(i)(ii)	(1)(ii)(iv)
アクティクスノリット		H10/10～H14/1		(1)(3)(ii)(w)	(1)(ii)(iv)
パセオ		H11/6～現在		(1)(3)(ii)	(1)(ii)(iv)
パセオホビオ		H15/4～現在		(1)(3)(ii)	(1)(ii)(iv)
ライフ		H10/10～H15/9		(2)(ダッシュ)(i)	(1)(ii)(iv)
ライフダンク		H12/12～H15/9		(2)(ダッシュ)(i)	(1)(ii)(iv)
ライフエク		H11/6～H16/4		(2)(ダッシュ)(i)	(1)(ii)(iv)
ロゴ		H 8/10～H13/6		(ii)	

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。  
純正スピーカーが付いていない場合、取付できない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
(i)は、純正スピーカーなしの場合、純正ブラケット取付穴の切取り加工が必要です。  
(ii)は、取付けが浅く、周囲に隙間があります。  
(iii)は、純正ブラケットの取付穴が完全に塞ぎず、周囲に若干隙間があります。  
(iv)は、純正2スピーカー付車の場合に取付可能です。

三菱		年 式		場 所	
車 種				ダッシュボード	リアドア
eクアクティブ		H16/5～H18/8		(2) UD-K113☆	
eクランシイ		H15/5～H17/12		(2) UD-K113☆	
eクスポーツ		H14/9～H18/9		(2) UD-K113☆	
eクV20		H13/10～H18/9		(2) UD-K113☆	
デリカスペースライブ		H 6/5～H18/1		(2)	
パジェロ		H 3/1～H11/9		(1)(i)	
リベロ		H 4/5～H12/11		(2)	

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。  
純正スピーカーが付いていない場合、取付できない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
※は、別売取付キットを使用してください。  
注意:純正スピーカーが、6スピーカー仕様などで、フロントドアとダッシュボードの両方にスピーカーが装着されている場合、スピーカー保護のため、フロントドア部の入スピーカーを外す必要があります。  
(i)は、純正スピーカー取付ネジを使用し取付けます。

マツダ		年 式		場 所	
車 種				ダッシュボード	リアサイド
キャリル		H10/10～H14/4		(2)	
スピーノ		H15/9～H20/9		(1)	
プロシムマッギー		H 8/3～H11/1		(2)	(i)(リアドア)(1)

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。  
純正スピーカーが付いていない場合、取付できない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
(i)は、純正ブラケットの取付穴が完全に塞ぎず、周囲に若干隙間があります。また、純正スピーカーなしの場合、ブラケットの加工が必要です。

スズキ		年 式		場 所	
車 種				ダッシュボード	リアサイド
Kei		H13/4～現在		(1)(i)	(1)(ii)(iii)
Kei3ドア車		H10/10～H13/4		(1)(iv)	(1)(ii)(iv)(v)
Kei5ドア車		H10/10～H13/4		(1)(v)	(1)(ii)(iv)(v)
MRワゴン		H16/2～H18/1		(1)(ア)2(1)(ii)(iv)	(1)(ii)(iv)(v)
MRワゴン		H13/12～H16/2		(2)(フロントドア)(w)	(1)(ア)2(1)(ii)(iv)
アルト		H14/4～H16/9		(1)(ア)2(1)(ii)(iv)	(3)ドア車(後席側面)(1)(v)
アルトラパン		H15/9～H20/11		(2)(フロントドア)(w)	(1)(ア)2(1)(ii)(iv)
アウトラン		H16/4～H18/9		(1)(フロントドア)(w)	(1)(ア)2(1)(ii)(iv)
エブリイ		H11/1～H17/8		(2)	(両室側面)
エブリイランド		H13/5～H17/7		(1)(i)	(後席側面)(1)
エブリイランド		H11/6～H17/8		(2)	(両室側面)
シボレークルーズ		H13/11～現在		(1)(i)	(1)(リアシート)(1)
ジムニー		H10/10～現在		(2)(キックボード)	(後席側面)(1)
ジムニーソフト		H10/7～H14/1		(2)(キックボード)	(後席側面)(1)
スイフト		H12/2～H18/10		(2)(i)	(1)(ア)2(1)(ii)(iii)
スイフトスポーツ		H15/6～H17/3		(1)	
ソリオ		H17/8～現在		(2)(iii)	
ワゴンR		H10/10～H16/8		(2)	
ワゴンRリオ		H12/12～H17/8		(2)	
ワゴンRプラス		H11/5～H12/12		(2)	
ワゴンRクロス		H 9/2～H11/5		(2)(フロントドア)(w)	

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。  
純正スピーカーが付いていない場合、取付できない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
(i)は、純正スピーカー取付ネジを使用し取付けます。  
(ii)は、純正スピーカーなしの場合、純正ブラケットの取付穴の切取り加工が必要です。  
(iii)は、純正デジタルメーターの裏面にある端子を接続して取付けます。  
(iv)は、車種によってはダクトに当たり、奥行きが不足するため、取付不可となる場合があります。  
(v)は、端子を後方向にして取付けます。  
(w)は、取付穴が完全に塞ぎず、周囲に若干隙間があります。

ダイハツ		年 式		場 所	
車 種				フロントドア	リアサイド
アトラ		H 6/1～H11/1		(1)(i)	
ブーン		H16/6～現在		(2)(ダッシュ)(ii)(iii)	

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。  
純正スピーカーが付いていない場合、取付できない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
(i)は、取付穴が完全に塞ぎず、周囲に若干隙間があります。(ii)は、純正スピーカー取付ネジを使用し取付けます。  
(iii)は、端子を後方向にして取付けます。

### ●仕様

再生方式	コアキシャル2ウェイ	磁性流体使用(磁気回路)
スピーカー仕様		ネオジウムマグネット:2φ
コーア	口径φ100mm 耐水スピーカー	出力音圧レベル.....89dB
トウィーター	特殊耐熱ホイスコイル ストロンチウムマグネット:170g	再生周波数帯域.....38Hz~22,000Hz
トウィーター	φ25mmロータリートウィーター(ドームタイプ)	振動最大入力.....100W
		定格入力.....20W
		質量(付属品を含む)1個.....0.47kg
		総質量(梱包を含む2個).....1.02kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
© PIONEER CORPORATION 2010  
MADE IN CHINA  
パイオニア株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号