

# carrozeria

**INPUT 100W MAX.**

- ワンタッチ接続アダプター付属
- 簡単取付マニュアル付属



OPEN &  
SMOOTH™

**Pioneer**

## TS-F1020S

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER  
10 cm SEPARATE TWO WAY

Just Fit For

TOYOTA NISSAN MITSUBISHI MAZDA HONDA  
ISUZU SUBARU DAIHATSU SUZUKI

# TS-F1020S

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER  
10 cm SEPARATE TWO WAY

- ・車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、  
“OPEN & SMOOTH”コンセプトを導入
- ・高い剛性と優れた応答性により、豊かな音楽再生を実現する高音質振動板「IMCC」
- ・軽量かつ駆動力に優れ、力強い低域再生を実現する「4層CCA Wボイスコイル」
- ・優れた指向特性で、中域から高域までを低歪みかつクリアに再生し、  
純正位置への取付けも可能な「セミハードドームツイーター」

INPUT **100W MAX.**

Just Fit For

TOYOTA	NISSAN	MITSUBISHI
MAZDA	HONDA	ISUZU
SUBARU	DAIHATSU	SUZUKI

carrozzeria

Pioneer



PIONEER CORPORATION

# TS-F1020S

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER  
10 cm SEPARATE TWO WAY

- 車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、“OPEN & SMOOTH”コンセプトを導入
- 高い剛性と優れた応答性により、豊かな音楽再生を実現する高音質振動板「IMCC」
- 軽量かつ駆動力に優れ、力強い低域再生を実現する「4層CCA Wボイスコイル」
- 優れた指向特性で、中域から高域までを低歪みかつクリアに再生し、純正位置への取付けも可能な「セミハードドームトゥイーター」

INPUT **100W MAX.**

Just Fit For


TOYOTA NISSAN MITSUBISHI  
MAZDA HONDA ISUZU  
SUBARU DAIHATSU SUZUKI

carrozzeria

Pioneer

- ワンタッチ接続アダプター付属
- 簡単取付マニュアル付属

Woofer	Ø100 mm Cone	総質量 1.20 kg
Tweeter	Ø29 mm Dome Type	
Max.Music Power	100 W	1 組入
Nominal Power	20 W	
Impedance	4 Ω	
Sensitivity	89 dB	
Frequency Response	45 Hz~24 000 Hz	Ref:
	取扱説明書 付属	



保証書在中 販売店様の印を必ず押してください。

## 簡単取付マニュアル対象車種リスト

トヨタ	バッツ (H16/6~H22/2)
日産	オッティ (H17/6~H18/10)
三菱	eKワゴン (H13/10~H18/9)、eKスポーツ (H14/9~H18/9) eKクラッシュイ (H15/5~H17/12)、eKアクティブ (H16/5~H18/9)
ホンダ	バモス (H11/6~現在)、ライフ (H10/10~H15/9)、ライフ・ダンク (H12/12~H15/9)
スバル	ステラ (H18/6~H23/5)、スバルR2 (H15/12~H22/3)、プレオ (H10/10~H22/4)
スズキ	ジムニー (H10/10~現在)、スイフト (H12/2~H16/10)、スイフトスポーツ (H15/6~H17/3) ワゴンR (H10/10~H15/9)、ソリオ (H17/8~H23/11)、ワゴンRソリオ (H12/12~H17/8) ワゴンRプラス (H11/5~H12/12)、ワゴンRワイド (H9/2~H11/5)
ダイハツ	ブーン (H16/6~H22/2)

※ 上記以外の対象車種については底面の適合車種リストをご覧ください。  
※ 車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。(平成23年10月現在)

PIONEER CORPORATION



箱



緩衝材、袋

無鉛  
はんだ採用

Pioneer



# TS-F1020S

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER  
10 cm SEPARATE TWO WAY

INPUT **100W** MAX.

## Just Fit For

TOYOTA	NISSAN	MITSUBISHI
MAZDA	HONDA	ISUZU
SUBARU	DAIHATSU	SUZUKI

carrozeria

# TS-F1020S

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER  
10 cm SEPARATE TWO WAY

INPUT **100** W MAX.

## Just Fit For

TOYOTA	NISSAN	MITSUBISHI
MAZDA	HONDA	ISUZU
SUBARU	DAIHATSU	SUZUKI

*Pioneer*



**carrozeria**



T4988028153242

### ●配線のご注意とお願い

スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（+、-）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

### ●アフターサービスについて

#### 1. 保証書について

ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、（車検証入れなどに入れて）大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はご購入後1年間となっております。なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 2. アフターサービスについて

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・取り扱いのご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付窓口にご相談ください。

#### 修理についてのご相談窓口

修理受付窓口

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話：☎0120-5-81028／一般電話：044-572-8100 ■ファックス：☎0120-5-81029

沖繩サービス認定店（沖繩県のみ） <受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■一般電話：098-987-1120

■ファックス：098-987-1121

#### 商品についてのご相談窓口

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について  
カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■カーオーディオ／カーナビゲーション商品：☎0120-944-1111／一般電話：044-572-8101

■ファックス：044-572-8103

※番号をよくお確かめの上でおかけいただけますようお願いいたします

■インターネットホームページ：<http://pioneer.jp/support/>

（商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など）

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる☎フリーコールは、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。また【一般電話】は、携帯電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

正確なご相談対応のために折り返しお電話させていただく場合がございますので発信者番号の通知にご協力いただけますようお願いいたします。

平成23年8月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

# TS-F1020S

INPUT **100w** MAX.

カーステレオ用埋込型スピーカー  
10 cmセパレート2ウェイ

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。  
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

## ●適合車種リスト(平成23年10月現在)

場所の欄に記載しているアルファベットは、スピーカー取付時に使用する付属部品の組合せを表しています。スピーカー取付時に使用する部品については、付属の取扱説明書の使用付属品一覧を参照してください。

### トウィーター純正位置について

★は別売の取付キットを使用して純正位置への取付けが可能です

トヨタ	車種	年式	場 所		トウィーター 純正位置
			ダッシュボード	リアドア	
MR2		H11/0~H11/0	① (ドア)※(w)		
アリスト		H9/8~H10/11	① (フロントドア)※(w)		
グイッツ		H14/0~H17/1	② (i)		
グイッツ		H13/2~H14/12	② (w)		
グイッツ		H11/1~H13/12	② (w)		
ソアラ		H3/5~H13/4	① (フロントドア)(w)(v)(w)		
ハイエースワゴン		H5/8~H16/8	② (v)(w)(w)		
パッソ		H16/6~H22/2	② (i)		
プロッソ		H13/2~H14/8	② (1)		

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
※は、車種・グレードによって、純正装備のオーディオシステムが特殊な場合、取付けできない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。  
(i)は、スピーカー端子部を後方にして取付けます。  
(w)は、純正ドアスピーカー付車の場合、合成エピソードが低くなるため、純正ドアスピーカーの配線を外す必要があります。  
(v)は、取付けが難く、周囲に干渉があります。  
(w)は、純正12cmスピーカー付車に取付可、フロントドアの純正ブラケットに取付けます。ただし、2.50車(6スピーカー付車)に限ります。  
(v)は、純正ボックススピーカー付車を除きます。  
(w)は、純正ブラケットと取付キットを使用し取付けます。純正ブラケットは接着付けされているためこじって外し、純正ブラケットのツメは、当たる部分のみ平らにして取付けます。  
(w)は、右スピーカーは、スピーカーフレームのクック部分、純正スピーカーと同じになるように、反対向きに曲げて取付けます。純正ブラケットと取付用キットとの間に隙間があくため、ペーサーなどを挟んで取付けます。  
(w)は、スピーカーの接続時は配線加工が必要です。

日産	車種	年式	場 所		トウィーター 純正位置
			フロントドア	リアドア	
オプティモ		H17/6~H18/0	② (ダッシュ)UD-K113☆		
モコ		H16/2~H18/2		② (i)	★UD-K212
モコ		H14/4~H16/2	② (w)	② (w)	★UD-K212

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
★は、別売の取付キットを使用し取付けます。  
(i)は、純正ブラケット(10cm~12cmタイプ用)に取付けます。ただし、取付けが完全に密に、周囲に若干隙間があります。また、純正スピーカーなし車の場合は、純正ブラケットの取付けの切り加工が必要で、使用付属品は②になります。  
(w)は、純正ブラケットに取付けます。ただし、取付けが完全に密に、周囲に若干隙間があります。

マツダ	車種	年式	場 所		トウィーター 純正位置
			ダッシュボード	リアサイド	
キャロル		H10/0~H14/4	②		
スピアーノ		H15/9~H20/9		② (i)	

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
(i)は、純正ブラケットの取付けが完全に密に、周囲に若干隙間があります。また、純正スピーカーなし車の場合は、ブラケットの加工が必要で、使用付属品は②になります。

三菱	車種	年式	場 所		トウィーター 純正位置
			ダッシュボード	リアドア	
eKワゴン		H13/0~H18/9	② UD-K113☆		
eKスポーツ		H14/9~H18/9	② UD-K113☆		
eKクロス		H15/5~H18/9	② UD-K113☆		
eKクアツプ		H16/5~H18/8	② UD-K113☆		
デリカ・スペースア		H6/5~H19/1	②		
パジェロ		H3/1~H11/9	②		

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
★は、別売の取付キットを使用し取付けます。  
注意：純正スピーカーが6スピーカー仕様などで、フロントドアとダッシュボードの両方にスピーカーが装着されている場合は、スピーカー保護のため、フロントドアのスピーカーを外す必要があります。

ホンダ	車種	年式	場 所		トウィーター 純正位置
			フロントドア	リアサイド	
HR-V 5ドア車		H11/7~H17/9		① (w)	
Z		H10/0~H14/1	② (w)		
アクティトラック		H21/2~現在	② (ダッシュ)(i)(w)		
アクティバン		H11/6~H22/8	② (w)(w)		
ハモス		H11/6~現在	② (w)(w)		
ハモスナビオ		H15/4~現在	② (w)		
ライフ		H10/0~H15/9	② (ダッシュ)		
ライフ・ダンク		H12/2~H15/9	② (ダッシュ)		

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
(i)は、スピーカー端子部を手前向きにして取付けます。  
(w)は、取付けが難く、周囲に隙間があります。  
(w)は、純正ブラケットの取付けが完全に密に、周囲に干渉があります。  
(w)は、純正スピーカー付車の場合に取付可能です。

スバル	車種	年式	場 所		トウィーター 純正位置
			ダッシュボード	リアドア	
ステラ		H18/6~H23/5	② (i)		
スバルR2		H15/12~H22/3	② (i)		
プレオ		H10/0~H22/4	② (i)		

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
(i)は、取付けが完全に密に、周囲に若干隙間があります。

ダイハツ	車種	年式	場 所		トウィーター 純正位置
			フロントドア	リアサイド	
アトレー		H6/1~H11/1	② (i)		
アベン		H16/6~H22/2	② (ダッシュ)(w)		

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。  
純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
(i)は、取付けが完全に密に、周囲に若干隙間があります。  
(w)は、スピーカーの端子部を後方向きにして取付けます。

スズキ	車種	年式	場 所		トウィーター 純正位置
			ダッシュボード	リアサイド	
Kei 3ドア車		H13/4~H21/8	②		
Kei 5ドア車		H10/0~H13/4	② (w)		
MRワゴン		H16/2~H18/1	② (w)		
MRワゴン		H13/2~H16/2	② (フロントドア)(i)		★UD-K212
アルト		H14/4~H16/9	②		★UD-K212
アルトバン		H15/9~H20/11	②		
アルトバン		H14/1~H15/9	② (フロントドア)(i)		
エブリイ		H11/1~H17/8	②		
エブリイワンディ		H13/5~H17/7	②		
エブリイワゴン		H11/6~H17/8	②		
シボレークルーズ		H13/11~現在	②		
ジミニ		H10/0~現在	② (キックボード)		
ジミニワイド		H10/1~H14/1	② (キックボード)		
スイフト		H12/2~H16/10	②		
スイフトスポーツ		H15/6~H17/3	②		
ソリオ/ワゴンR/ソリオ/ワゴンRプラス		H11/5~H23/1	② (w)		
ワゴン		H10/0~H15/9	②		
ワゴンRワイド		H9/2~H11/5	② (フロントドア)(i)		

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。  
(i)は、取付けが完全に密に、周囲に若干隙間があります。  
(w)は、純正スピーカーなし車の場合は、純正ブラケットの取付けの切り加工が必要で、使用付属品は②になります。  
(w)は、純正ブラケットの、リブが当たる部分を切り取って取付けます。  
(w)は、車種によってはダクトに当たり、実行寸法が不足するため、取付不可となる場合があります。  
(v)は、スピーカーの端子部を後方向きにして取付けます。

## ●仕様

- 再生方式.....セパレート2ウェイ.....磁気流体使用(磁気回路)
  - スピーカー仕様.....ネオジウムマグネット: 3g
  - クワイア.....口径φ100mm
  - 出力音圧レベル.....99dB
  - 再生周波数帯域.....45Hz~24000Hz
  - 瞬間最大入力.....100W
  - 定格入力.....20W
  - 質量(付属品を含む1個).....0.54kg
  - 総質量(梱包材を含む2個).....1.20kg
- トウィーター.....φ29mmトウィーター-(ドームタイプ) Pダイアフラム 特殊耐熱ポイスコイル

上記の仕様、および外觀は改良のため予告なく変更することがあります。