

## AR HUD ユニット取付推奨部品確認表

- 本商品の取付けは安全性に直結するため、専門業者での取付けが必要です。お客様ご自身による取付けは自己責任となります。
- 車両製造時期の差や車両のグレード・仕様の差によってシート形状やルーフ形状が異なり、推奨キット種類が変わってくる場合があります。現車にて必ず確認を行うようにしてください。また、本 AR HUD ユニット取付推奨部品確認表に情報がない場合は、カロツツェリアホームページの「HUD（ヘッドアップディスプレイ）適合速報」でご確認ください。情報が更新されている場合がございます。
- 本 AR HUD ユニット取付推奨部品確認表は、取付けの強度、がたつきの有無、取付けに使用する部品同士や車両側との干渉の有無などを総合的に判断しています。本 AR HUD ユニット取付推奨部品確認表、またはカロツツェリアホームページの「HUD（ヘッドアップディスプレイ）適合速報」に情報がない車種への取付けに関しては、上記の基準が未調査であるため自己責任となります。

2013年3月14日時点

< KFWZ13C > < CRA4683-A >

車名	年式	調査車両のデータ		取付けに使用する部品					備考・注記
		形式	グレード	左フック	右フック	プレート	左付勢ネジ	右付勢ネジ	
<b>TOYOTA</b>									
bb	H17/12～現在	DBA-QNC20	1.3S	小	小	長	22 mm	10 mm	調査基準では、ドライバーの視点からコンパイナーまでの距離が長い場合、画像が切れてしまう可能性があります。右付勢ネジキャップ使用しません。
iQ	H20/11～現在	DBA-KGJ10	100X	中	中	長	20 mm	14 mm	
RAV4	H17/11～現在	DBA-ACA31W	X	中	中	長	20 mm	14 mm	
86	H24/4～現在	DBA-ZN6	GT	中	中	短	20 mm	10 mm	
アイシス	H16/9～現在	CBA-ZNM10G	L	中	小	短	18 mm	16 mm	右フック部分のルーフトリムを挟むようにして取付けます。
アクア	H23/12～現在	DAA-NHP10	S	中	中	短	18 mm	12 mm	
アベンシス	H23/9～現在	DBA-ZRT272W	Xi	小	小	短	22 mm	16 mm	
アリオン	H19/6～現在	DBA-ZRT265	A18	中	中	短	18 mm	12 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより下方にきてしまいます。また、本体がハンドルセンター位置から10mmほどずれるため、映像が見えにくくなる場合があります。
アルファード	H20/5～現在	DBA-ANH20W	240S プライム セレクション	小	小	長	18 mm	14 mm	
アルファードハイブリッド	H23/11～現在	DAA-ATH20W	ハイブリッドX	小	小	長	18 mm	14 mm	
イスト	H19/7～現在	DBA-NCP110	150X	中	中	短	16 mm	16 mm	取付けるには、2～3mmのルーフトリムの切取加工が必要です。
ヴァンガード	H19/8～現在	DBA-ACA33W	240S	中	小	長	20 mm	14 mm	
ウィッシュ	H21/4～現在	DBA-ZGE20G	1.8X VALVE MATIC	小	中	短	20 mm	12 mm	取付けるには、2～3mmのルーフトリムの切取加工が必要です。
ウィッシュ	H17/9～H21/4	DBA-ZNE10G	X	中	中	長	20 mm	12 mm	本体がハンドルセンター位置から10 mmほどずれるため、映像が見えにくくなる場合があります。
ウィッシュ	H15/1～H17/9	UA-ZNE10G	X S パッケージ	中	中	短	18 mm	10 mm	
ヴィッツ	H22/12～現在	DBA-KSP130	1.0F	中	中	短	22 mm	14 mm	
ヴィッツ	H17/2～H22/12	DBA-KSP90	F	中	中	短	20 mm	14 mm	
ヴェルファイア	H20/5～現在	DBA-ANH20W	2.4Z	小	小	長	20 mm	14 mm	調査車はマニュアルシート仕様車です。
ヴォクシー	H19/6～現在	DBA-ZRR70G	X	小	中	長	18 mm	14 mm	
ヴォクシー	H13/11～H19/6	CBA-AZR60G	Z	中	ネジ式小	長	22 mm	12 mm	
エスティマ	H18/1～現在	DBA-GSR55W	アエラス Gパッケージ	小	小	長	24 mm	14 mm	
オーリス	H18/10～H24/8	DBA-ZRE152H	180G	中	中	短	20 mm	12 mm	
カムリ	H23/9～現在	DAA-AVV50	ハイブリッド	中	中	短	18 mm	14 mm	
カムリ	H18/1～H23/9	DBA-ACV40	G	小	小	長	22 mm	12 mm	
カロラ アクシオ	H24/5～現在	DBA-NRE160	1.3X	小	小	短	20 mm	14 mm	
カロラ アクシオ	H18/10～H24/5	DBA-NZE141	X ビジネス パッケージ	小	中	短	18 mm	12 mm	
カロラ フィルター	H24/5～現在	DBA-NZE161G	1.5X	小	小	短	20 mm	14 mm	
カロラ フィルター	H18/10～H24/5	DBA-NZE144G	X	小	中	短	18 mm	12 mm	
クラウンハイブリッド	H20/5～H24/12	DAA-GWS204	ハイブリッド	小	ネジ式小	長	20 mm	12 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより僅かに上方になる取付けになります。
サクシード (バン)	H14/7～現在	DBE-NCP51V	U	小	小	長	18 mm	14 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより僅かに上方になる取付けになります。
シエンタ	H23/6～現在	DBA-NCP81G	1.5X	小	小	長	22 mm	16 mm	
スペイド	H24/7～現在	DBA-NSP140	X	中	ネジ式中	短	20 mm	12 mm	
ノア	H19/6～現在	DBA-ZRR75	Si	中	小	長	20 mm	14 mm	
ノア	H13/11～H19/6	CBA-AZR60G	X	中	ネジ式小	長	18 mm	14 mm	
パッソ	H22/2～現在	DBA-KGC35	1.0X	小	小	長	20 mm	14 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより下方にきてしまいます。
ハリアー	H15/02～現在	CBA-ACU35W	240G	中	ネジ式小	長	20 mm	12 mm	
プリウス	H21/5～現在	DAA-ZVW30	L	小	中	短	18 mm	14 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより下方にきてしまいます。
プリウス PHV	H24/1～現在	DLA-ZVW35	S	小	中	短	20 mm	14 mm	
プリウスα	H23/5～H24/2	DAA-ZVW41W	1.8S	小	小	長	20 mm	14 mm	
プリウスα	H24/2～現在	DAA-ZVW41W	1.8S	小	ネジ式小	長	20 mm	14 mm	
プリミオ	H19/6～現在	DBA-NZT260	F	小	小	短	18 mm	16 mm	

車名	年式	調査車両のデータ		取付けに使用する部品					備考・注記
		形式	グレード	左フック	右フック	プレート	左付勢ネジ	右付勢ネジ	
ポルテ	H24/7～現在	DBA-NCP141	X	小	中	短	20 mm	14 mm	調査基準では、ドライバーの視点からコンパイナーまでの距離が長い場合、画像が切れてしまう可能性があります。
ポルテ	H16/7～H24/7	CBA-NNP10	130i Cパッケージ	中	小	短	18 mm	14 mm	
マークX	H21/10～現在	DBA-GRX130	250G	中	中	短	20 mm	14 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより僅かに上方になる取付けになります。
マークX	H16/11～H21/10	DBA-GRX120	250G	中	ネジ式小	短	22 mm	12 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより僅かに上方になる取付けになります。
マークX ジオ	H19/9～現在	DBA-ANA10	240F	小	小	長	20 mm	14 mm	
ラクティス	H22/11～現在	DBA-NSP120	X	小	小	短	18 mm	10 mm	
ラッシュ	H18/1～現在	CBA-J210E	G	小	小	短	20 mm	12 mm	
ランドクルーザープラド	H21/9～現在	CBA-TRJ150W	TX	中	ネジ式小	長	18 mm	12 mm	
<b>NISSAN</b>									
NV350 キャラバン (バン)	H24/6～現在	CBF-VR2E26	DX (標準 ルーフ車)	小	小	長	20 mm	18 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより下方にきてしまいます。
ウィングロード	H17/11～現在	DBA-Y12	15M オペ ティック	小	ネジ式小	短	20 mm	12 mm	
エクストレイル	H19/8～現在	DBA-NT31	20X	小	ネジ式小	短	22 mm	16 mm	
エクストレイル	H15/6～H19/8	UA-NT30	Stt	小	小	短	22 mm	12 mm	
エルグランド	H22/8～現在	DBA-TNE52	250XG	小	小	長	16 mm	10 mm	
オッティ	H17/6～H18/10	CBA-H91W	RX FOUR	小	中	短	24 mm	12 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより下方にきてしまいます。
キューブ	H20/11～現在	DBA-Z12	15X V セレクション	小	小	長	18 mm	14 mm	調査基準では、ドライバーの視点からコンパイナーまでの距離が長い場合、画像が切れてしまう可能性があります。
キューブ	H14/10～H17/5	UA-BZ11	BX	小	小	長	16 mm	14 mm	車種および取付状態によっては、コンパイナーをたたんだ時に、フロントガラスに当たります。
ジューク	H22/6～現在	DBA-YF15	15RX	小	ネジ式小	短	20 mm	12 mm	
セレナ	H22/11～現在	DBA-C26	20X	小	小	長	20 mm	12 mm	
セレナ	H19/12～H22/11	DBA-CC25	ハイウェイ スター	中	中	長	18 mm	14 mm	
セレナ	H17/5～H19/12	CBA-C25	20S	中	中	長	18 mm	12 mm	
ティータ	H20/1～H24/8	DBA-JC11	18G	中	小	短	22 mm	12 mm	
デュアリス	H19/5～H22/8	DBA-J10	20S	小	小	短	20 mm	10 mm	
ノート	H17/1～H24/9	DBA-E11	15X SV	小	ネジ式小	短	20 mm	12 mm	
フェアレディ Z 2クーペ	H20/12～現在	CBA-Z34	ベース グレード	中	小	短	22 mm	10 mm	
ブルーバードシルフィ	H17/12～H24/12	DBA-G11	15S	小	小	短	24 mm	12 mm	
マーチ	H22/7～現在	DBA-K13	12X	中	中	短	24 mm	16 mm	
モコ	H23/2～現在	DBA-MG33S	S	小	小	短	20 mm	18 mm	内装がやわらかく、シフトができる可能性があります。調査基準では、ドライバーの視点からコンパイナーまで距離が長い場合、画像が切れてしまう可能性があります。
ラフェスタ	H16/12～H23/6	DBA-B30	X	小	小	長	20 mm	12 mm	
ラフェスタ JOY	H23/6～現在	DBA-B30	X	小	小	長	20 mm	14 mm	
ラフェスタハイウェイスター	H23/6～現在	DBA-CWFEWN	ハイウェイ スター	中	小	短	22 mm	16 mm	
リーフ	H22/12～現在	ZAA-ZE0	X	小	中	短	22 mm	12 mm	
<b>MITSUBISHI</b>									
eK スポーツ	H18/9～現在	CBA-H82W	XS	中	小	短	22 mm	12 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより僅かに上方になる取付けになります。
i (アイ)	H18/1～現在	CBA-HA1W	G	小	中	短	24 mm	10 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより下方にきてしまいます。
RVR	H22/02～現在	DBA-GA4W	G	小	ネジ式小	長	18 mm	12 mm	
アウトランダー	H24/10～現在	DBA-GF8W	24G Navi Package	小	中	短	22 mm	18 mm	
アウトランダー	H17/10～H24/10	DBA-CW5W	24G	中	中	短	20 mm	12 mm	
コルト	H14/11～H24/6	DBA-Z21A	Cool Very	小	小	短	20 mm	10 mm	
デリカD:2	H23/3～現在	DBA-MB15S	X	小	小	長	20 mm	12 mm	調査基準では、ドライバーの視点からコンパイナーまで距離が長い場合、画像が切れてしまう可能性があります。
デリカD:5	H20/5～現在	DBA-CV5W	G-Power Package	中	ネジ式小	長	26 mm	20 mm	
ミラージュ	H24/8～現在	DBA-A05A	M	小	小	短	24 mm	16 mm	調査基準では、コンパイナーの下端が基準アイポイントより下方にきてしまいます。
ランサーエボリューションX	H19/10～現在	CBA-CZ4A	GSR	中	小	短	20 mm	12 mm	本体がハンドルセンター位置から10mmほどずれるため、映像が見えにくくなる場合があります。

車名	年式	調査車両のデータ		取付けに使用する部品					備考・注記
		形式	グレード	左フック	右フック	プレート	左付勢ネジ	右付勢ネジ	
<b>MAZDA</b>									
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19/2～H20/9	CBA-MJ22S	D I	小	小	短	26 mm	12 mm	調査基準では、ドライバーの視点からコンバイナーまで距離が長い ため、画像が切れてしまう可能性があります。
MPV	H18/2～現在	DBA-LY3P	23C	小	ネジ式小	長	20 mm	12 mm	
RX-8	H20/3～H24/6	ABA-SE3P	TYPE G	中	中	短	20 mm	12 mm	コンバイナーを水平にするためには、取付センターを左に 20mm ずらす必要があります。 調査基準では、コンバイナーの下端が基準アイポイントより下方 にきてしまいます。
RX-8	H15/5～H20/3	ABA-SE3P	ベース グレード	中	中	短	18 mm	12 mm	コンバイナーの位置が近く、水平に取付けられません。 調査基準では、コンバイナーの下端が基準アイポイントより下方 にきてしまいます。
アクセラセダン	H21/6～H23/9	DBA-BLEFP	20E	小	中	短	20 mm	10 mm	
アテンザ セダン	H24/11～現在	LDA-GJ2FP	XD	小	小	短	22 mm	14 mm	
アテンザ スポーツ	H20/1～H24/11	DBA-GH5FS	25S	小	小	短	22 mm	10 mm	
キャロル	H21/12～現在	DBA-HB25S	GS	小	中	短	22 mm	14 mm	
ビアンテ	H20/7～現在	DBA-CCFEW	20S	中	小	長	18 mm	16 mm	
プレマシー	H22/7～現在	DBA-CWEFW	20E	中	小	短	18 mm	12 mm	
プレマシー	H19/9～H22/7	DBA-CREW	20S	中	小	短	18 mm	12 mm	
ベリーサ	H16/06～現在	DBA-DC5R	C	小	ネジ式小	長	24 mm	12 mm	
ボンゴ・バン	H22/8～H24/5	ABF-SKP2V	DX	小	小	長	26 mm	10 mm	本体をルーフに押し当てる力が少し弱い ため、悪路では商品ががたつく 場合があります。 調査基準では、コンバイナーの 下端が基準アイポイントより下方 にきてしまいます。
<b>HONDA</b>									
CR-V	H23/12～現在	DBA-RM1	20G	中	中	長	22 mm	14 mm	
CR-Z	H22/2～現在	DAA-ZF1	α	中	小	短	22 mm	14 mm	
N BOX カスタム	H23/12～現在	DBA-JF1	G・L パッケージ	小	小	短	24 mm	18 mm	
N BOX +	H24/7～現在	DBA-JF1	G・L パッケージ	小	小	短	24 mm	16 mm	
N-ONE	H24/11～現在	DBA-JG1	G・L パッケージ	小	小	短	24 mm	16 mm	
インサイト	H21/2～現在	DAA-ZE2	G	小	小	短	20 mm	12 mm	
エアウェイブ	H17/4～H22/8	DBA-GJ1	M	小	中	長	26 mm	18 mm	調査基準では、コンバイナーの 下端が基準アイポイントより下方 にきてしまいます。
エリシオン	H16/5～H24/5	DBA-RR1	G AERO	小	小	長	22 mm	18 mm	
オデッセイ	H20/10～現在	DBA-RB3	M	小	小	長	24 mm	16 mm	
オデッセイ	H15/10～H20/10	ABA-RB2	アプソ リュート	小	小	長	20 mm	16 mm	
ステップワゴン	H21/10～現在	DBA-RK5	スパード S	小	小	長	22 mm	14 mm	
ステップワゴン	H17/5～H21/10	DBA-RG1	TYPE G	中	中	長	22 mm	14 mm	
ストリーム	H21/6～現在	DBA-RN6	RST	小	ネジ式小	長	20 mm	14 mm	
ストリーム	H18/7～H21/6	DBA-RN6	X	小	ネジ式小	長	22 mm	16 mm	
ゼスト	H18/3～現在	DBA-JE1	G	中	大	短	22 mm	14 mm	
フィット	H19/10～現在	DBA-GE6	G	中	中	短	26 mm	18 mm	本体をしっかり とルーフに押し当てて固定する ことができず、悪路では商品 ががたつく場合があります。
フィット	H16/6～H19/10	DBA-GD1	1.3A	小	小	長	24 mm	14 mm	
フィット ハイブリッド	H22/10～現在	DAA-GP1	スマート セレクション	中	中	短	26 mm	18 mm	
フィットシャトル ハイブリッド	H23/6～現在	DAA-GP2	スマート セレクション	中	中	短	24 mm	16 mm	
フリード	H20/5～現在	DBA-GB3	G	中	小	長	22 mm	14 mm	
フリード ハイブリッド	H23/10～現在	DAA-GP3	G ジャスト セレクション	小	小	長	26 mm	18 mm	
フリード スバイク	H22/7～現在	DBA-GB3	G ジャスト セレクション	中	小	長	26 mm	16 mm	
ライフ	H20/11～現在	DBA-JC1	C	中	中	短	24 mm	14 mm	
<b>SUBARU</b>									
BRZ	H24/3～現在	DBA-ZC6	S	中	中	短	22 mm	10 mm	
インプレッサ スポーツ	H23/12～現在	DBA-GP6	2.0i	中	中	短	20 mm	12 mm	
インプレッサ 5HB	H19/6～H23/12	CBA-GH8	GT	中	大	短	24 mm	10 mm	本体がハンドルセンター位置から 15mm ほどずれるため、映像 が見えにくくなる場合があります。
エクシーガ	H20/6～現在	DBA-YA4	2.0i-L	中	中	長	20 mm	14 mm	
ステラ	H25/1～現在	DBA-LA100F	L スマート アシスト	小	小	短	22 mm	14 mm	
ステラ	H23/5～H25/1	DBA-LA100F	L	小	小	短	22 mm	14 mm	
トレジア	H22/11～現在	DBA-NCP120X	1.5 スポーツ	小	小	短	20 mm	14 mm	取付けるには、2～3mm のルーフ トリムの切取加工が必要です。
フォレスター	H19/12～H24/11	DBA-SHJ	XS	中	小	長	20 mm	12 mm	
レガシィ アウトバック	H21/5～現在	DBA-BR9	2.5i Eyesight	中	大	短	24 mm	12 mm	

車名	年式	調査車両のデータ		取付けに使用する部品					備考・注記
		形式	グレード	左フック	右フック	プレート	左付勢ネジ	右付勢ネジ	
レガシィ アウトバック	H18/5～H21/5	CBA-BPH	2.5XT	中	中	短	20 mm	16 mm	
レガシィ アウトバック	H15/10～H18/5	UA-BP9	2.5i	中	中	短	22 mm	14 mm	
レガシィ ツーリングワゴン	H21/5～現在	DBA-BR9	2.5i Eyesight	中	大	短	22 mm	12 mm	
レガシィ ツーリングワゴン	H18/5～H21/5	DBA-BP9	2.5i Urban selection	中	中	短	20 mm	14 mm	
レガシィ ツーリングワゴン	H15/5～H18/5	TA-BP5	2.0GT	大	中	短	20 mm	14 mm	
レガシィ B4	H21/5～現在	DBA-BM9	2.5i S Package	中	中	長	24 mm	14 mm	
レガシィ B4	H18/5～H21/5	ABA-BL5	2.0R スベック B	中	中	短	22 mm	14 mm	
<b>DAIHATSU</b>									
タント	H19/12～現在	DBA-L375S	L	小	小	短	22 mm	10 mm	調査基準では、ドライバーの視点から コンバイナーまでの距離が長い ため、画像が切れてしまう 可能性があります。
ミラ イース	H23/9～現在	DBA-LA300S	X	小	小	短	22 mm	12 mm	調査基準では、コンバイナーの 下端が基準アイポイントより 下方にきてしまいます。
ミラ ココア	H21/8～現在	DBA-L675S	プラス G	小	中	短	22 mm	10 mm	ドライバーの視点から コンバイナーまで距離が長い ので、画像が切れてしまう 可能性があります。本体が センター位置から 5mm ほど ずれてしまいます。
ムーヴ	H22/12～H24/12	DBA-LA100S	L	小	小	短	22 mm	14 mm	
ムーヴ	H18/10～H22/12	DBA-L185S	L	小	中	短	20 mm	12 mm	
ムーヴ コンテ	H20/8～現在	DBA-L575S	L	小	中	短	22 mm	10 mm	調査基準では、ドライバーの 視点からコンバイナーまでの 距離が長い ため、画像が切れてしまう 可能性があります。
<b>SUZUKI</b>									
MR ワゴン	H23/1～現在	DBA-MF33S	G	小	小	短	20 mm	16 mm	内装がやわらかく、シワが できる可能性があります。 調査基準では、ドライバーの 視点からコンバイナーまでの 距離が長い ため、画像が切れてしまう 可能性があります。
SX4 5 ドア	H18/7～現在	DBA-YA11S	1.5XG	小	中	長	22 mm	14 mm	
ジムニー	H16/10～現在	ABA-JB23W	XG	小	小	長	22 mm	14 mm	
ジムニーシエラ	H16/10～現在	ABA-JB43W	ベース グレード	小	中	長	26 mm	16 mm	
スイフト	H22/09～現在	DBA-ZC71S	XG	小	小	長	22 mm	12 mm	
スイフト スポーツ	H17/9～H22/9	CBA-Z C31S	ベース グレード	小	小	短	26 mm	14 mm	
パレット	H20/1～H25/2	CBA-MK21S	T	小	中	長	26 mm	16 mm	調査基準では、ドライバーの 視点からコンバイナーまでの 距離が長い ため、画像が切れてしまう 可能性があります。
ワゴンR	H24/9～現在	DBA-MH34S	FX	小	小	短	22 mm	14 mm	
ワゴンR	H20/9～H24/9	CBA-MH23S	FX	小	中	短	24 mm	12 mm	