carrozzeria

高音質インナーバッフル
スタンダードパッケージの効果

①MDF製インナーバッフル
スピーカーユニットの振動を受け止めるとともに、ドア内側鉄板の強度不足を補い、低域のレスポンスを向上します。

②遮音クッション
サービスホールなどを通して回り込むスピーカー背面からの逆相音を遮へいして、特性の乱れを大幅に改善、中低域の再生をクリアにします。
※インナーバッフルの天面外周に沿わせて丸く貼付けてください。

17 cm
FOR MAZDA

UD-K5212
高音質インナーバッフル
スタンダードパッケージ

Pioneer

carrozzeria

クルマと音を知り尽くした音響パーツ

SOUND ENGINEER

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ

スピーカーの振動をしっかり受け止め不要な共振を抑制。
豊かな音楽再生を実現する、高剛性「MDF製インナーバッフル」

スピーカー背面から回り込む逆相音を遮へいし、特性の乱れを
大幅に改善。中低域の再生をクリアにする高品位「遮音クッション」

17 cm
FOR MAZDA

UD-K5212
高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ

Pioneer

carrozzeria

SOUND ENGINEER

クルマと音を知り尽くした音響パーツ

クルマを音響空間として捉えると、ドアの強度不足・振動、音の干渉・反射など、オーディオ本来がもつ能力を発揮するには不利な要素が数多く存在します。この「サウンドエンジニア」は、クルマを知り尽くしたカロッツェリアが、長年にわたる経験と科学的な検証により、純正状態を可能な限り維持したまま、音質劣化の原因を効率的に取り除き、「誰でも簡単・確実に高音質化できる」ことを目指し、開発した音響パーツです。

低密度発泡「遮音クッション」の効果
スピーカー背面の逆相音を遮へいすることで、特性の乱れを大幅に改善します。



17 cm
FOR MAZDA

UD-K5212
高音質インナーバッフル
スタンダードパッケージ

Pioneer

UD-K5212
高音質インナーバッフル
スタンダードパッケージ

Pioneer

17 cm
FOR MAZDA

carrozzeria

SOUND ENGINEER

THF5561-A/CN
THF5561-A/CN
THF5561-A/CN
THF5561-A/CN
THF5561-A/CN

本製品を店舗で吊下げないでください。フックで吊下げると個装箱破損の原因となります。

UD-K5212
高音質インナーバッフル
スタンダードパッケージ

Pioneer

carrozzeria

Pioneer

正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保管してください。お車への取付けは、必ずこの取扱説明と別紙りの「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。また、お車への取付けは、販売店様へご相談ください。

音質向上への近道、誰でも簡単に取付可能！
クリアで量感のある音に改善、スピーカーの能力を引き出します。

音の輪郭がはっきりしない、思ったほど低音が出ないなどと感じたことはありませんか？その悩みを解決するひとつの近道が、音の出口、スピーカー取付部への対処です。ドア鉄板部は強度が不足しており、スピーカーをしっかり固定できないと、ドアとの共振により低域が減少、しまりの悪い音になってしまいます。この「高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ」は、ドア鉄板部の強度を上げる高剛性「MDF製インナーバッフル」と、スピーカー背面から回り込む逆相音の干渉を減少させ、中低域のロスや混濁を改善する、高品位「遮音クッション」をひとつにまとめた、手軽に短時間で音質向上を実現するためのパッケージなのです。さあ、早速愛車の音質向上に取り組んでみましょう！

作業手順

手軽に短時間で作業が可能です。

1 ドア内張りを取外します。（※1）

2 純正スピーカーを取外し、スピーカー配線を外します。

グロメットも外しておきます。

3 鉄板穴（2ヶ所）を付属の2枚水シールで塞ぎます。
※下部の穴（3ヶ所）は塞ぎません。



4 本商品（①インナーバッフル）を付属の3.5x付きネジ（4ヶ所）およびナットで車両にしっかりと固定します。

5 スピーカーを配線し、スピーカーに付属の取付ネジ（φ4 mm）およびワッシャーでスピーカーを取付けます。



6 インナーバッフルの天面外周部に付属の②遮音クッションを貼付けます。



7 ドア内張りを元に戻します。

※1：ドア内張りの取外し方法は販売店様にご相談ください。

ご注意
- スピーカーを取付ける際、取付情報では取付可能であっても、車両の個体差により取付けた商品が車両側に干渉する場合があります。その場合は、別途内張り（グリル部の裏側など）の加工を行ってください。
- 車種によっては、商品の取付け後、内張りなどにビビり音が発生する場合があります。その場合は、別途ビビり止め対策を行ってください。ドアや後席側面などは、雨水が回りこむことがあるため、スピーカーの取付説明書にしたがってスピーカー付属のパッキンをウーファー部に取付けてください。弊社製スピーカーは耐水タイプの仕様となっておりますが、車種によっては防湿防水対策が必要な場合があります。特に、純正の防水カバーを外す必要がある時などは、現車に合わせて、万全な防水対策を行ってください。スピーカーを取付ける際、取付情報では取付可能であっても、その周囲に隙間が空く場合があります。その場合は、エア漏れ対策や防水対策を行ってください。取付けをする商品の取扱いおよび結線などについては、各商品に同梱の取付説明書をご覧ください。本品は耐水処理を施しておりますが、湿気などによりカビや腐食が発生する場合があります。

梱包品（本体・付属品） ①インナーバッフル：2 枚　②防水シール：4 枚　③取付ネジ(M6 mm×30 mm)：8 本　④ナット(M6 mm)：8 個　⑤遮音クッション：2 本

対応車種

メーカー	適用車種	年式	取付場所	注記	適用スピーカー TS-V172A	TS-C1720A	TS-F1720S	TS-F1720
マツダ	CX-5	H24/ 2 ～現在	フロントドア	※1	○	○	○	○
	アテンザ	H24/11～現在	フロントドア	※1	○	○	○	○

本適用表の記載内容は、平成25年7月現在までの調査データに基づいております。調査後に車両の変更や車種追加などで適合情報が変更になる場合がありますので、ご注意ください。尚、年式、グレードによっては、適合スピーカーの取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については、販売店様にご相談ください。本品はTS-C1620Aも取付可能です。
○：取付可
※1：BOSEサウンドシステム付車を除く

アフターサービスについて
ご購入後の商品の修理・取り扱いのご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様ご修理のご依頼ができない場合は、修理受付窓口にご相談ください。

修理についてのご相談窓口
修理受付窓口
<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00, 13:00～17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)
■電話 0120-8-01126／一般電話 044-572-8109　■ファックス 0120-5-67029

商品についてのご相談窓口
商品のご購入や取り扱い、故障などうのご相談窓口およびカタログのご請求について
カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)
<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00, 土曜 9:30～12:00, 13:00～17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)
■カーオーディオ／カーナビゲーション商品 0120-944-111／一般電話 044-572-8101
■ファックス 044-572-8103

※番号をよくお確かめのとおかけいただきますようお願いいたします
■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/
（商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など）
<ご記入頂いたのお問い合わせの時のご注意> 0120)に接続＆フリーコールは、携帯電話・PHS一部のが電話などからは、ご使用にされません。また(一般電話)は、携帯電話・PHS-IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。
正確なご相談対応のために折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
平成25年8月現在　記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのでやのご了承ください。



T4988028235467

XMDJP
Ref.

袋　段ボール：箱、緩衝材

・質量(付属品を含む)……1.36 kg
・総質量(梱包材を含む)……1.59 kg

パイオニア株式会社
〒212-0031　神奈川県川崎市幸区新小倉１番１号

© パイオニア株式会社　2013
MADE IN CHINA

UD-K5212/XMDJP THF5561-A/CN